

DAP-3310

D-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**

PRODUITS INFORMATIQUES

D-Link DAP-3310 point d'accès réseaux locaux sans fil 100 Mbit/s Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Référence constructeur : DAP-3310 · Réf. Géant Computer : POINT_DL_3310 · 29 caractéristiques

D-Link DAP-3310. 2,4 GHz, Débit de transfert des données maximum: 100 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

CARACTÉRISTIQUES

2,4 GHz	Oui	Débit de transfert des données maximum	100 Mbit/s
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	300 Mbit/s	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Bande de fréquence	2.4 GHz	Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Support VLAN	Oui		

SÉCURITÉ

Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2
--------------------------------	---

PROTOCOLES

Protocoles de gestion	SNMP v1/v2c/v3, HTTP / HTTPS
-----------------------	------------------------------

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

CONNECTIVITÉ

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

PUISSANCE

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui	Tension d'entrée AC	48 V
Courant d'entrée	0.5 A		

DESIGN

Bouton de réinitialisation	Oui	Voyants	Oui
Interne	Non		

ANTENNE

Type d'antenne	Interne	Niveau de gain de l'antenne (max)	10 dBi
----------------	---------	-----------------------------------	--------

CERTIFICAT

Certification	IPX6
---------------	------

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	96 mm	Profondeur	48 mm
Hauteur	165 mm	Poids	350 g

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Sécurité	IP65
----------	------

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%	Température d'opération	-20 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 85 °C	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%