

Cabinet d'extension Ericsson-LG iPECS eMG80 EKSU 4 lignes + 8 postes hybrides (EKSU)

Marque : Ericsson-LG (iPECS) | Référence : CAB_EXT_EMG80

Caractéristiques

Référence constructeur	EKSU (Expansion KSU)
Marque	Ericsson-LG (iPECS)
Modèle	iPECS eMG80 EKSU
Carte principale	EMBU (Expansion Main Board Unit)
Rôle	Extension du cabinet principal (KSU) eMG80, relié par câble d'extension

Ports

Lignes réseau	4 lignes analogiques (CO)
Postes	8 ports hybrides (poste numérique DKT ou analogique SLT)
Relais / alarme	1 port
Cartes d'interface	2 cartes maximum (CH204, CH408, HYB8, CS416, SLB16)
Taxation	Carte fille MG-CMU4 en option

Capacité du système eMG80

Lignes réseau	74 maximum
Postes	140 maximum
Circuits de secours coupure secteur	1 par KSU et par EKSU

Alimentation

Alimentation	Bloc d'alimentation préinstallé
Tension d'entrée	100 à 240 V CA ±10 %, 47 à 63 Hz
Consommation	90 W
Batterie de secours externe	+24 V CC (2 x 12 V CC)
Courant batterie	3 A max (KSU seul), 6 A max (KSU + EKSU)

Dimensions et environnement

Dimensions (L x H x P)	307 x 294 x 126,6 mm
Poids	1,99 kg
Montage	Bureau, mural ou baie 19 po (support eMG80-RMB en option)
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Humidité	0 à 80 % sans condensation

Source : Données du fabricant (portal.wearepragma.co.uk, download.ortemir.kiev.ua)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.