

DH-HAC-HDW1500TLMQP-0280B-S2

DAHUA TECHNOLOGY · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

Dahua Technology Lite HAC-HDW1500TLMQP-0280B-S2 Dôme Caméra de sécurité CCTV Intérieure et extérieure 2880 x 1620 pixels Plafond

Référence constructeur : DH-HAC-HDW1500TLMQP-0280B-S2 · Réf. Géant Computer : CAM_DAH_5M_DO · 65 caractéristiques

Dahua Technology Lite HAC-HDW1500TLMQP-0280B-S2. Type: Caméra de sécurité CCTV, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond, Couleur du produit: Blanc, Format: Dôme. Illumination minimum: 0,005 lux, Angle de rotation: 360°, Angle de vue de l'objectif, horizontal: 92°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distance de détection: 63,6 m, Distance d'observation: 25,4 m, Distance de reconnaissance: 12,7 m

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

Type	Caméra de sécurité CCTV	Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité	Avec fil	Large dynamique éventaille (WRD)	Oui
mode Jour/Nuit	Oui	Certification	CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

DESIGN

Format	Dôme	Type de montage	Plafond
Couleur du produit	Blanc	Matériau du boîtier/corps	Métal, Plastique
Code (IP) Internationale Protection	IP67		

CAMÉRA

Commande de panoramique de la caméra	Oui	Commande d'inclinaison de la caméra	Oui
Illumination minimum	0,005 lux	Angle de rotation	360°
Angle de vue de l'objectif, horizontal	92°	Angle de vue de l'objectif, vertical	48°
Angle de vue de l'objectif, diagonal	109°	Angle d'inclinaison	0 - 78°
Panoramique	0 - 360°	Balance des blancs	Auto, Manuel
Type obturateur de la caméra	Électronique	Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 - 1/100000 s
Ajustement de la vitesse d'obturation	Auto/Manuel		

DÉTECTEUR D'IMAGE

Nombre de capteurs	1	Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Scan progressif	Oui	Type de capteur	CMOS

SYSTÈME D'OBJECTIF

Nombre de lentilles	1	Distance de détection	63,6 m
Distance d'observation	25,4 m	Distance de reconnaissance	12,7 m

Nombre maximum d'ouverture	1,6	Distance d'identification	6,4 m
Focale Fixe	3,6 mm		
VISION DE NUIT			
Vision nocturne	Oui	Distance de vision nocturne	30 m
Type de LED	IR	Nombre de DEL d'éclairage	1
VIDÉO			
Résolution maximale	2880 x 1620 pixels	Total des megapixels	5 MP
Système de format du signal analogique	NTSC, PAL	Réduction du bruit	Oui
Technologie de réduction de bruit	Réduction de bruit 2D	Mode Portrait	Oui
Compensation de luminosité	Oui	Compensation de surbrillance (HLC)	Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR)	Oui	IR intelligent	Oui
AUDIO			
Rapport signal-sur-bruit	65 dB	Microphone intégré	Non
RÉSEAU			
Ethernet/LAN	Non	Wifi	Non
Bluetooth	Non		
SUPPORT DE STOCKAGE			
Disque dur intégré	Non		
PUISSANCE			
Type de source d'alimentation	CC	Sortie CC en volts	12
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Température d'opération	-40 - 60 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%		
POIDS ET DIMENSIONS			
Hauteur	109,9 mm	Diamètre	8,81 cm
Poids	330 g		
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE			
Poids du paquet	440 g		
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
nombre de caméras	1		