

DH-HAC-HFW1509CP-LED-0280B-S2

DAHUA TECHNOLOGY · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

Dahua Technology Lite HAC-HFW1509CP-LED-0280B-S2 Balle (forme) Caméra de sécurité CCTV Extérieure 2880 x 1620 pixels Plafond/Mur/Poteau

Référence constructeur : DH-HAC-HFW1509CP-LED-0280B-S2 · Réf. Géant Computer : CAM_DAH_5M_ET_CL · 67 caractéristiques

Dahua Technology Lite HAC-HFW1509CP-LED-0280B-S2. Type: Caméra de sécurité CCTV, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond/Mur/Poteau, Couleur du produit: Blanc, Format: Balle (forme). Angle de rotation: 360°, Angle de vue de l'objectif, horizontal: 112°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 57°. Type de capteur: CMOS. Distance de détection: 67,4 m, Distance d'observation: 27 m, Distance de reconnaissance: 13,5 m

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

Type	Caméra de sécurité CCTV	Installation prise en charge	Extérieure
Technologie de connectivité	Avec fil	Large dynamique éventaille (WRD)	Oui
Gamme dynamique	120 dB	Certification	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

DESIGN

Format	Balle (forme)	Type de montage	Plafond/Mur/Poteau
Couleur du produit	Blanc	Matériau du boîtier/corps	Métal, Plastique
Code (IP) Internationale Protection	IP67		

CAMÉRA

Illumination minimum	0 lux	Angle de rotation	360°
Angle de vue de l'objectif, horizontal	112°	Angle de vue de l'objectif, vertical	57°
Angle de vue de l'objectif, diagonal	132°	Angle d'inclinaison	0 - 90°
Panoramique	0 - 360°	Balance des blancs	Balance des blancs de la zone, Auto
Type obturateur de la caméra	Électronique	Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 - 1/100000

DÉTECTEUR D'IMAGE

Scan progressif	Oui	Type de capteur	CMOS
-----------------	------------	-----------------	-------------

SYSTÈME D'OBJECTIF

Nombre de lentilles	1	Distance de détection	67,4 m
Distance d'observation	27 m	Distance de reconnaissance	13,5 m
Longueur focale	2.8 mm	Distance d'identification	6,7 m
Nomnbe d'ouverture minimum	1	Distance minimale de mise au point	1,6 m

VISION DE NUIT

Vision nocturne	Oui	Distance de vision nocturne	20 m
Type de LED	Blanc	Nombre de DEL d'éclairage	1

VIDÉO

Résolution maximale	2880 x 1620 pixels	Total des megapixels	5 MP
Résolutions graphiques prises en charge	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620	Modes vidéo pris en charge	1080p
Nombre d'images par seconde	25 ips	Système de format du signal analogique	PAL
Réduction du bruit	Oui	Technologie de réduction de bruit	Répression du bruit digital 3d
Type de contrôle de gain	Auto/Manuel	Masquage des données personnelles	Oui
Compensation de luminosité	Oui	Compensation de surbrillance (HLC)	Oui
AUDIO			
Rapport signal-sur-bruit	65 dB		
RÉSEAU			
Ethernet/LAN	Non	Wifi	Non
Bluetooth	Non		
SUPPORT DE STOCKAGE			
Disque dur intégré	Non		
CONNECTIVITÉ			
Ports de sortie BNC	1		
SÉCURITÉ			
Miroir	Oui		
PUISSANCE			
Type de source d'alimentation	CC	Consommation (max)	4,4 W
Sortie CC en volts	12		
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Température d'opération	-40 - 60 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	69,7 mm	Hauteur	70 mm
Longueur du produit	161,3 mm	Poids	230 g
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE			
Poids du paquet	330 g		
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
nombre de caméras	1		