

Caméra mini bullet Hikvision 4K 8 MP Smart Hybrid Light, IR 30 m, IP67 (DS-2CE16U0T-LF)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_4K_ET-1

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CE16U0T-LF
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CE16U0T-LF
Type	Caméra mini bullet fixe 4K Smart Hybrid Light
Capteur	CMOS 4K
Résolution max.	3840 (H) x 2160 (V)

Image

Éclairage min.	0,01 lux à F1.6 (AGC ON), 0 lux avec IR
Obturation	PAL : 1/12,5 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/15 s à 1/50 000 s
Jour/nuit	ICR, mode Auto / Couleur
Cadence	TVI : 8 MP à 12,5/15 i/s, 4 MP et 2 MP à 25/30 i/s ; AHD : 8 MP à 15 i/s ; CVI : 8 MP à 12,5/15 i/s ; CVBS : PAL/NTSC
WDR	WDR numérique
Amélioration d'image	DWDR, BLC, HLC ; balance des blancs auto/manuelle ; AGC

Objectif et éclairage

Objectif	Focale fixe 2,8 mm et 3,6 mm, monture M12
Champ de vision	2,8 mm : H 108°, V 59°, D 127° ; 3,6 mm : H 88°, V 44°, D 105°
Portée d'éclairage	IR jusqu'à 30 m, lumière blanche jusqu'à 20 m
Type d'éclairage	Smart, IR, lumière blanche
Orientation	Pan 0 à 360°, tilt 0 à 90°, rotation 0 à 360°

Général

Sortie vidéo	TVI / AHD / CVI / CVBS commutable
Alimentation	12 V CC ± 25 %, 0,45 A, 5,4 W max.
Matériau	Métal
Dimensions	138,8 x Ø 70 mm
Poids	Environ 265 g
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C, humidité 90 % max. sans condensation
Protection	IP67

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.