

Caméra tourelle Hikvision DS-2CE76D0T-ITMFS 2 MP audio coaxial, micro intégré, IR 30 m, IP67 (DS-2CE76D0T-ITMFS)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_2M_DO_AU

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CE76D0T-ITMFS
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CE76D0T-ITMFS
Type	Caméra tourelle fixe analogique HD avec audio
Capteur	CMOS 2 MP
Résolution	1920 (H) x 1080 (V)
Système	PAL/NTSC
Boîtier	Métal

Audio

Microphone	Intégré
Transmission audio	Par le câble coaxial

Image

Éclairage minimal	0,01 lux à F2.0 (AGC activé), 0 lux avec IR
Temps d'obturation	PAL 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC 1/30 s à 1/50 000 s
Jour/nuit	Filtre ICR, mode Auto/Couleur/NB
Fréquence d'images	TVI, AHD, CVI : 1080p à 25/30 i/s ; CVBS : PAL/NTSC
Réglages	WDR numérique, STD/HIGH-SAT, luminosité, netteté, miroir, Smart IR, balance des blancs auto/manuelle, AGC, amélioration d'image

Objectif

Objectif	Fixe 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm, monture M12
Champ de vision	2,8 mm : H 106,4°, V 57,9°, D 124,6° ; 3,6 mm : H 79,6°, V 43,5°, D 93,7° ; 6 mm : H 51,9°, V 30°, D 58,8°
Réglage	Panoramique 0° à 360°, inclinaison 0° à 75°, rotation 0° à 360°

Sortie et général

Sortie vidéo	Commutable TVI/AHD/CVI/CVBS (4 en 1)
Portée IR	Jusqu'à 30 m (EXIR 2.0)
Communication	HIKVISION-C
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C, humidité 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	12 V CC ±25 %, 3,7 W max
Protection	IP67
Dimensions	Ø 85 x 80,2 mm
Poids	Environ 289,5 g

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.