

Caméra IP dôme Hikvision 2 MP varifocale 2,8-12 mm, IR 20 m, PoE (DS-2CD2720F-IS)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_IP_2M_DO

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CD2720F-IS
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CD2720F-I(S)
Type	Caméra réseau dôme anti-vandalisme
Capteur	CMOS 1/3 po à balayage progressif
Résolution max.	1920 x 1080

Image

Éclairage min.	0,01 lux à F1.2 / 0,014 lux à F1.4 (AGC activé), 0 lux avec IR
Obturbateur	1/3 s à 1/100 000 s
Jour/nuits	Filtre IR à commutation automatique
Fonctions	3D DNR, WDR numérique, BLC par zone, ROI
Fréquence d'images	50 Hz : 25 i/s ; 60 Hz : 30 i/s (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)

Objectif et infrarouge

Objectif	Varifocal 2,8 à 12 mm, F1.4, angle de vue 113° à 33,8°, monture Ø14
Réglage d'angle	Panoramique 0-355°, inclinaison 0-75°, rotation 0-355°
Portée IR	Environ 10 à 20 m

Vidéo et audio

Compression vidéo	H.264 / MJPEG, double flux
Débit vidéo	32 kbit/s à 8 Mbit/s
Compression audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2

Réseau et général

Interface	1 RJ45 Ethernet 10/100M, PoE
Stockage	Carte microSD/SDHC/SDXC jusqu'à 128 Go, NAS (NFS, SMB/CIFS)
Alarmes	Franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection de mouvement, sabotage, déconnexion réseau, conflit IP, erreur de stockage
Standards	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Protection	IP66, IK10

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.