

Caméra tourelle Hikvision DS-2CE76D0T-EXIMF 2 MP 1080p, IR 20 m, 4 en 1, IP67 (DS-2CE76D0T-EXIMF)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_2M_DO

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CE76D0T-EXIMF
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CE76D0T-EXIMF
Type	Caméra tourelle fixe analogique HD
Capteur	CMOS 2 MP
Résolution	1920 (H) x 1080 (V)
Système	PAL/NTSC
Boîtier	Métal

Image

Éclairage minimal	0,02 lux à F1.2 (AGC activé), 0 lux avec IR
Temps d'obturation	PAL 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC 1/30 s à 1/50 000 s
Jour/nuit	Filtre IR, mode Auto/Couleur/NB
Fréquence d'images	TVI, AHD, CVI : 1080p à 25/30 i/s ; CVBS : PAL/NTSC
Réglages	WDR numérique, STD/HIGH-SAT, balance des blancs auto, DWDR, BLC, réduction de bruit 2D DNR, luminosité, miroir, Smart IR, netteté, AGC

Objectif

Objectif	Fixe 2,8 mm ou 3,6 mm, monture M12
Champ de vision	2,8 mm : H 96,5°, V 48,9°, D 120,5° ; 3,6 mm : H 76,9°, V 40,6°, D 92,0°
Réglage	Panoramique 0° à 360°, inclinaison 0° à 75°, rotation 0° à 360°

Sortie et infrarouge

Sortie vidéo	Commutable TVI/AHD/CVI/CVBS
Portée IR	Jusqu'à 20 m
Communication	HIKVISION-C

Général

Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C, humidité 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	12 V CC $\pm$ 25 %, 3,3 W max
Protection	IP67
Dimensions	90 x 82,6 x 79,372 mm
Poids	Environ 360 g

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.