

Caméra mini bullet Hikvision DS-2CE16K0T-LTS 3K audio bidirectionnel, IR 30 m, lumière blanche 20 m (DS-2CE16K0T-LTS)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_3K_ET_AU_WAY

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CE16K0T-LTS
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CE16K0T-LTS
Type	Caméra mini bullet fixe avec audio bidirectionnel
Capteur	CMOS 3K
Résolution	2960 (H) x 1665 (V)
Système	PAL/NTSC
Protection	IP67 (eau et poussière)

Image

Éclairage minimal	0,01 lux à F2.0 (AGC activé), 0 lux avec lumière blanche
Temps d'obturation	PAL 1/12,5 s à 1/50 000 s ; NTSC 1/15 s à 1/50 000 s
Jour/nuit	Filtre ICR, mode Auto/Couleur/NB
Fréquence d'images	TVI : 3K à 10/12,5/20/25 i/s, 4 MP à 25/30 i/s, 1080p à 25/30 i/s
Réglages	WDR numérique, anti-scintillement, luminosité, netteté, Smart IR, DWDR/BLC/HLC/global/HLS, réduction de bruit 2D DNR, balance des blancs auto/manuelle

Objectif

Objectif	Fixe 2,8 mm ou 3,6 mm, monture M12
Champ de vision	2,8 mm : H 112°, V 62°, D 131° ; 3,6 mm : H 92°, V 48°, D 112°
Réglage	Panoramique 0° à 360°, inclinaison 0° à 90°, rotation 0° à 360°

Audio

Microphone	1 intégré, captation dans un rayon de 5 m
Haut-parleur	Intégré, 2 W, portée dans un rayon de 5 m
Transmission	Audio sur câble coaxial, communication bidirectionnelle en temps réel
Traitement	Annulation d'écho, réduction de bruit IA, contrôle automatique du gain

Éclairage, sortie et alimentation

Éclairage	Smart Hybrid Light : IR et lumière blanche
Portée	IR jusqu'à 30 m, lumière blanche jusqu'à 20 m
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Alimentation	12 V CC ±25 %, 5,4 W max

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.