

Caméra tourelle Hikvision 3K audio bidirectionnel, 2960 x 1665, IR et lumière blanche 40 m, IP67 (DS-2CE78K0T-LTS)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_3K_DO_AU_WAY

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CE78K0T-LTS
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CE78K0T-LTS
Type	Caméra tourelle fixe 3K, audio bidirectionnel
Capteur	CMOS 3K
Résolution max.	2960 (H) x 1665 (V)

Image

Éclairement min.	0,01 lux à F2.0 (AGC ON), 0 lux avec lumière blanche
Obturation	PAL : 1/12,5 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/15 s à 1/50 000 s
Jour/nuit	ICR, mode Auto / Couleur / N&B
Cadence	TVI : 3K à 10/12,5/20/25 i/s, 4 MP et 1080P à 25/30 i/s
Traitement	WDR numérique, DWDR, BLC, HLC, HLS, 2D DNR, anti-scintillement, Smart IR

Objectif et éclairage

Objectif	Focale fixe 2,8 mm ou 3,6 mm, monture M12
Champ de vision	2,8 mm : H 112°, V 62°, D 131° ; 3,6 mm : H 92°, V 48°, D 112°
Éclairage	Smart Hybrid Light : IR jusqu'à 40 m, lumière blanche jusqu'à 40 m
Orientation	Pan 0° à 360°, tilt 0° à 75°, rotation 0° à 360°

Audio

Microphone	1 intégré, captation dans un rayon de 5 m
Haut-parleur	Intégré, 2 W, portée dans un rayon de 5 m
Fonctions audio	Audio sur câble coaxial, annulation d'écho, réduction de bruit IA, contrôle automatique du gain

Général

Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Système	PAL / NTSC
Alimentation	12 V CC ± 25 %, 6,4 W max.
Protection	IP67

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.