

Caméra bullet Hikvision DS-2CE16U0T-ITF 8 MP 4K 3840 x 2160, IR 30 m, 4 en 1, IP67 (DS-2CE16U0T-ITF)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_4K_ET

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CE16U0T-ITF
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CE16U0T-ITF
Type	Caméra bullet fixe analogique HD
Capteur	CMOS 8,29 MP
Résolution	3840 (H) x 2160 (V)
Système	PAL/NTSC
Boîtier	Métal

Image

Fréquence d'images	TVI : 8 MP à 12,5/15 i/s, 4 MP à 25/30 i/s, 2 MP à 25/30 i/s ; AHD : 8 MP à 15 i/s ; CVI : 8 MP à 12,5/15 i/s ; CVBS : PAL/NTSC
Éclairage minimal	0,01 lux à F1.2 (AGC activé), 0 lux avec IR
Temps d'obturation	PAL 1/12,5 s à 1/50 000 s ; NTSC 1/15 s à 1/50 000 s
Jour/nuit	Filtre ICR, mode Auto/Couleur/NB
Réglages	WDR numérique, STD/HIGH-SAT, AGC, balance des blancs auto/manuelle, exposition Global/BLC/HLC/DWDR, réduction de bruit 2D DNR, luminosité, netteté, Smart IR

Objectif

Objectif	Fixe 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm, monture M12
Champ de vision horizontal	102,9° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 44,7° (6 mm)
Réglage	Panoramique 0° à 360°, inclinaison 0° à 180°, rotation 0° à 360°

Sortie et infrarouge

Sortie vidéo	Commutable TVI/AHD/CVI/CVBS (4 en 1)
Portée IR	Jusqu'à 30 m (Smart IR)
Communication	HIKVISION-C

Général

Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C, humidité 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	12 V CC ±25 % (un adaptateur par caméra recommandé)
Consommation	2,9 W max
Protection	IP67

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.