

Caméra IP dôme Hikvision DS-2CD2742FWD-IS 4 MP, varifocale 2,8-12 mm, IR 30 m, audio/alarme (DS-2CD2742FWD-IS)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_IP_4M_DO_FV_AU

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CD2742FWD-IS
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CD2742FWD-IS
Type	Caméra réseau dôme WDR varifocale
Entrées/sorties	Audio et alarme (version -S)

Image

Capteur	CMOS à balayage progressif 1/3 po
Résolution max.	4 MP (2688 x 1520)
Fréquence d'images	20 i/s en 2688 x 1520 ; 25/30 i/s en 1920 x 1080
Éclairage minimum	0,01 lux (F1.2, AGC activé) ; 0 lux avec IR
WDR	120 dB
Améliorations	BLC, 3D DNR, ROI
Jour/Nuit	Filtre IR à commutation automatique

Objectif et infrarouge

Objectif	Varifocal 2,8 à 12 mm, F1.4
Angle de vue	112° à 33,8°
Portée infrarouge	20 à 30 m

Vidéo, audio et réseau

Compression vidéo	H.264, MJPEG, H.264+
Compression audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2
Interface	1 port RJ45 10/100 Mbit/s, sortie composite BNC
Stockage	Emplacement microSD/SDHC/SDXC jusqu'à 128 Go, NAS (NFS, SMB/CIFS)
Détection	Intrusion, franchissement de ligne, mouvement, détection de visage
Normes	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Application mobile	Hik-Connect

Alimentation et boîtier

Alimentation	12 V CC ± 25 %, PoE (802.3af, classe 3)
Consommation max.	5,5 W
Protection	IP67, IK10
Matériau	Capot et base en métal
Température de fonctionnement	-30 °C à +60 °C
Dimensions	Ø 140 x 99,9 mm
Poids	1000 g

Source : Données du fabricant (static.nadzor.ua, vencon.ua)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.