

Caméra IP bullet Hikvision 5 MP, varifocale motorisée 2,8-12 mm, IP67 (DS-2CD1653G0-IZ)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_IP_5M_ET_PTZ

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CD1653G0-IZ
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CD1653G0-IZ(S)
Type	Caméra réseau bullet varifocale
Capteur	CMOS 1/2,7 po à balayage progressif
Résolution max.	2560 x 1920

Image

Éclairage min.	Couleur : 0,005 lux à F1.6 (AGC activé) ; N/B : 0 lux avec IR
Obturateur	1/3 s à 1/100 000 s
Jour/nuit	Filtre IR amovible
WDR	120 dB
Réglage d'angle	Panoramique 0 à 360°, inclinaison 0 à 90°, rotation 0 à 360°

Objectif et infrarouge

Objectif	Varifocal motorisé 2,8 à 12 mm, monture Ø14, ouverture F1.6
Champ de vision	H 97° à 30°, V 70° à 22,3°, D 128° à 37°
Infrarouge	EXIR 2.0, portée jusqu'à 50 m, longueur d'onde 850 nm

Vidéo

Flux principal	50 Hz : 20 i/s (2560 x 1920), 25 i/s (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) ; 60 Hz : 20 i/s (2560 x 1920), 30 i/s (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 i/s ; 60 Hz : 30 i/s (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
Compression	Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; sous-flux : H.265/H.264/MJPEG
Débit vidéo	32 kbit/s à 16 Mbit/s
ROI	1 zone fixe pour le flux principal

Réseau et stockage

Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Visualisation simultanée	Jusqu'à 6 canaux
API	ONVIF (Open Network Video Interface), ISAPI
Stockage	Emplacement carte mémoire jusqu'à 256 Go
Protection	IP67 (eau et poussière)

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.