

Caméra bullet Hikvision DS-2CE17H0T-IT5F 5 MP, IR 80 m, 4 en 1, IP67 (DS-2CE17H0T-IT5F)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_5M_ET

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CE17H0T-IT5F(C)
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CE17H0T-IT5F
Type	Caméra bullet fixe analogique HD
Capteur	CMOS 5 MP
Résolution	2560 (H) x 1944 (V)
Système	PAL/NTSC
Boîtier	Façade métal, corps plastique

Image

Éclairage minimal	0,01 lux à F1.2 (AGC activé), 0 lux avec IR
Temps d'obturation	PAL 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC 1/30 s à 1/50 000 s
Jour/nuit	Filtre ICR, mode Auto/Couleur/NB
Fréquence d'images	TVI : 5 MP à 20 i/s, 4 MP à 25/30 i/s, 1080p à 25/30 i/s ; AHD : 5 MP à 20 i/s, 4 MP à 25/30 i/s ; CVI : 4 MP à 25/30 i/s ; CVBS : PAL/NTSC
Réglages	WDR numérique, STD/HIGH-SAT, luminosité, netteté, miroir, Smart IR, DWDR/BLC/HLC, réduction de bruit globale, balance des blancs auto/manuelle, AGC

Objectif

Objectif	Fixe 3,6 mm ou 6 mm, monture M12
Champ de vision	3,6 mm : H 80°, V 63°, D 112° ; 6 mm : H 55°, V 40°, D 70°
Réglage	Panoramique 0° à 360°, inclinaison 0° à 180°, rotation 0° à 360°

Sortie et général

Sortie vidéo	Commutable TVI/AHD/CVI/CVBS (4 en 1)
Portée IR	Jusqu'à 80 m
Communication	HIKVISION-C
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C, humidité 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	12 V CC ±25 %, 5 W max
Protection	IP67
Dimensions	78,9 x 75,4 x 216,6 mm
Poids	Environ 330 g

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.