

Caméra mini bullet Hikvision DS-2CE16K0T-EXLF 3K Smart Hybrid Light, IR et lumière blanche 20 m, IP67 (DS-2CE16K0T-EXLF)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_3K_ET

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CE16K0T-EXLF
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CE16K0T-EXLF
Type	Caméra mini bullet fixe Smart Hybrid Light
Capteur	CMOS 3K
Résolution	2960 (H) x 1665 (V)
Système	PAL/NTSC
Boîtier	Métal

Image

Éclairage minimal	0,02 lux à F1.6 (AGC activé), 0 lux avec IR
Temps d'obturation	PAL 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC 1/30 s à 1/50 000 s
Jour/nuit	Filtre ICR
Fréquence d'images	TVI : 3K à 20 i/s, 4 MP à 25/30 i/s, 1080p à 25/30 i/s ; AHD : 5 MP à 20 i/s, 4 MP à 25/30 i/s ; CVI : 4 MP à 25/30 i/s ; CVBS : PAL/NTSC
Réglages	WDR numérique, STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT, luminosité, netteté, Smart IR, DWDR/BLC/HLC/HLS, balance des blancs auto/manuelle, AGC

Objectif

Objectif	Focale fixe 2,8 mm ou 3,6 mm, monture M12
Champ de vision	2,8 mm : H 101°, V 64°, D 125° ; 3,6 mm : H 80°, V 51°, D 98°
Réglage	Panoramique 0° à 360°, inclinaison 0° à 90°, rotation 0° à 360°

Éclairage et sortie

Éclairage	Smart Hybrid Light : IR et lumière blanche
Portée	IR jusqu'à 20 m, lumière blanche jusqu'à 20 m
Sortie vidéo	Commutable TVI/AHD/CVI/CVBS (4 en 1)
Communication	HIKVISION-C

Général

Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C, humidité 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	12 V CC ±25 %, 5,0 W max (un adaptateur par caméra recommandé)
Protection	IP67
Dimensions	Ø 70 x 138,8 mm
Poids	265 g max

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.