

Caméra IP bullet Hikvision DS-2CD1023G2-LIU 2 MP Smart Hybrid Light, micro intégré, IP67 (DS-2CD1023G2-LIU)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_IP_2M_ET_AU

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CD1023G2-LIU(F)
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CD1023G2-LIU
Type	Caméra réseau bullet fixe Smart Hybrid Light
Capteur	CMOS 1/2,9 po à balayage progressif
Résolution maximale	1920 x 1080 (2 MP)
Analyse	Détection des humains et des véhicules
Microphone	Intégré
Stockage embarqué	Carte SD jusqu'à 512 Go (en option)
Protection	IP67 (eau et poussière)

Image

Éclairage minimal	Couleur 0,005 lux à F1.6 (AGC activé), N/B 0 lux avec IR
Temps d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Jour/nuit	Filtre IR
Réglage	Panoramique 0° à 360°, inclinaison 0° à 90°, rotation 0° à 360°

Objectif

Objectif	Focale fixe 2,8 mm ou 4 mm au choix, monture M12, ouverture fixe F1.6
Champ de vision	2,8 mm : H 103°, V 56°, D 121° ; 4 mm : H 83°, V 44°, D 99°
DORI (2,8 mm)	Détection 45 m, observation 18 m, reconnaissance 9 m, identification 4 m
DORI (4 mm)	Détection 56 m, observation 22 m, reconnaissance 11 m, identification 5 m

Éclairage

Type	IR et lumière blanche, éclairage intelligent
Portée	Jusqu'à 30 m
Longueur d'onde IR	850 nm

Vidéo

Flux principal	50 Hz : 25 i/s ; 60 Hz : 30 i/s (1920 x 1080, 1280 x 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 i/s ; 60 Hz : 30 i/s (640 x 480, 640 x 360)
Compression	Flux principal H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; sous-flux H.265/H.264/MJPEG
Débit vidéo	32 kbit/s à 8 Mbit/s, CBR/VBR

Audio et sécurité

Type	Mono, filtrage du bruit ambiant
Échantillonnage	8 kHz / 16 kHz

Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Sécurité réseau	Protection par mot de passe, mot de passe complexe, filigrane, authentification basic et digest (HTTP), WSSE et digest (ONVIF), journal d'audit de sécurité

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.