

Caméra IP Hikvision DS-2CD1053G0-I 5 MP — tube IR étanche

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_IP_5M_ET

Image et objectif

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/2,7 pouce
Résolution maximale	2 560 × 1 920 (5 MP)
Luminosité minimale	Couleur : 0,01 lux (F1.2, AGC activé) ; 0,028 lux (F2.0, AGC activé)
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Objectif	Focale fixe de 2,8, 4 ou 6 mm selon version, monture M12, ouverture F2.0
Champ de vision horizontal	100° (2,8 mm), 75° (4 mm), 49° (6 mm)
Jour/nuit	Filtre IR coupé
WDR	120 dB
Réduction de bruit	3D DNR
Orientation	Panoramique 0° à 360°, inclinaison 0° à 180°, rotation 0° à 360°

Infrarouge

Portée infrarouge	Jusqu'à 30 m
Longueur d'onde	850 nm

Vidéo

Compression vidéo	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Débit vidéo	32 kbit/s à 8 Mbit/s
Flux principal	15 images/s en 2 560 × 1 920 ; 20 images/s en 2 560 × 1 440 ; 30 images/s en 2 304 × 1 296, 1 920 × 1 080, 1 280 × 720 (60 Hz)
Flux secondaire	30 images/s en 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 (60 Hz)

Réseau

Interface	1 port Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 802.1x
API	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Clients	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs ; jusqu'à 6 flux en direct simultanés
Déclencheurs d'alarme	Détection de mouvement, sabotage vidéo, réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, erreur de disque, disque plein

Alimentation

Alimentation	12 V CC ± 25 %
PoE	802.3af, classe 3
Consommation	12 V CC, 0,5 A, 5 W max. ; PoE : 6,5 W max.

Construction et dimensions

Indice de protection	IP67
Matériau	Façade en métal, support en plastique, corps de la caméra en plastique
Dimensions	Ø 70 × 172,7 mm
Poids	300 g
Température de fonctionnement	-30 à +60 °C, humidité de 95 % maximum (sans condensation)

Source : fiche officielle du fabricant — https://hikvision.zone/wp-content/uploads/2022/08/DS-2CD1053G0-I_datasheet_V5.5.52_Hikvision-Zone.pdf
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.