

Caméra IP dôme Hikvision 6 MP Smart Hybrid Light, audio, IP67 (DS-2CD1163G2-LIU)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_IP_6M_DO_AU

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CD1163G2-LIU
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CD1163G2-LIU
Type	Caméra réseau dôme fixe Smart Hybrid Light
Capteur	CMOS 1/2,4 po à balayage progressif
Résolution max.	3200 x 1800
Détection	Humains et véhicules

Image

Éclairage min.	Couleur : 0,005 lux à F1.6 (AGC activé) ; N/B : 0 lux avec IR
Obturbateur	1/3 s à 1/100 000 s
Jour/nuite	Filtre IR amovible
Réglage d'angle	Panoramique 0 à 355°, inclinaison 0 à 75°, rotation 0 à 355°

Objectif et éclairage

Objectif	Focale fixe 2,8 mm ou 4 mm, monture M12, ouverture F1.6
Champ de vision	2,8 mm : H 105°, V 55°, D 127° ; 4 mm : H 78°, V 38°, D 96°
DORI	2,8 mm : D 76 m, O 30 m, R 15 m, I 7 m ; 4 mm : D 115 m, O 45 m, R 23 m, I 11 m
Éclairage	IR et lumière blanche, jusqu'à 30 m, éclairage intelligent, IR 850 nm

Vidéo

Flux principal	20 i/s (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Sous-flux	20 i/s (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
Compression	Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; sous-flux : H.265/H.264/MJPEG
Débit vidéo	32 kbit/s à 16 Mbit/s, CBR/VBR

Audio et général

Audio	Mono, microphone intégré, filtrage du bruit ambiant, 8/16 kHz
Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Stockage	Carte SD jusqu'à 512 Go (en option)
Protection	IP67 (eau et poussière), IK08 (anti-vandalisme)

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.