

Caméra IP bullet Hikvision 6 MP Smart Hybrid Light, varifocale motorisée 2,8-12 mm, audio (DS-2CD1663G2-LIZU)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_IP_6M_ET_PTZ_AU

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CD1663G2-LIZU
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CD1663G2-LIZ(S)U/SL
Type	Caméra réseau bullet varifocale Smart Hybrid Light
Capteur	CMOS 1/2,4 po à balayage progressif
Résolution max.	3200 x 1800
Détection	Humains et véhicules

Image

Éclairage min.	Couleur : 0,005 lux à F1.6 (AGC activé) ; N/B : 0 lux avec IR
Obturbateur	1/3 s à 1/100 000 s
WDR	120 dB
Jour/nuite	Filtre IR amovible
Réglage d'angle	Panoramique 0-360°, inclinaison 0-60°, rotation 0-360°

Objectif et éclairage

Objectif	Varifocal motorisé 2,8 à 12 mm, monture Ø14, F1.6
Champ de vision	H 106° à 35,6°, V 55,9° à 20°, D 127,4° à 40,8°
DORI	D 68 à 200 m, O 27 à 79 m, R 13,6 à 40 m, I 6,8 à 20 m
Éclairage	IR et lumière blanche, jusqu'à 50 m, IR 850 nm

Vidéo et audio

Flux principal	20 i/s (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; sous-flux H.265/H.264/MJPEG
Débit vidéo	32 kbit/s à 16 Mbit/s, CBR/VBR
Audio	Audio bidirectionnel intégré, mono, filtrage du bruit, G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

Général

Stockage	Carte SD jusqu'à 512 Go
Protection	IP67

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.