

Caméra IP dôme Hikvision 5 Mpx DS-2CD1153G0-I

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_IP_5M_DO

Caméra

Capteur	CMOS 1/2,7 pouce, balayage progressif
Résolution max.	2560 × 1920 (5 Mpx)
Éclairage minimal	Couleur : 0,01 lux (F2.0, AGC activé), noir et blanc : 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Jour/nuit	Filtre IR
Orientation	Panoramique 0° à 355°, inclinaison 0° à 75°
Plage dynamique (WDR)	120 dB

Objectif et infrarouge

Objectif	Focale fixe, 2,8 mm ou 4 mm selon version, monture M12, ouverture F2.0
Champ de vision (2,8 mm)	Horizontal 98,0°, vertical 71,7°, diagonal 127,0°
Champ de vision (4 mm)	Horizontal 75,3°, vertical 55,5°, diagonal 98,2°
Portée infrarouge	Jusqu'à 30 m (850 nm), technologie EXIR 2.0

Vidéo

Compression vidéo	Flux principal : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 ; sous-flux : H.265 / H.264 / MJPEG
Flux principal (50 Hz)	20 images/s en 2560 × 1920 ; 25 images/s en 2560 × 1440, 1920 × 1080 et 1280 × 720
Flux principal (60 Hz)	20 images/s en 2560 × 1920 ; 30 images/s en 2560 × 1440, 1920 × 1080 et 1280 × 720
Sous-flux	25 images/s (50 Hz) ou 30 images/s (60 Hz) en 1280 × 720, 640 × 480 et 640 × 360
Débit vidéo	32 kbit/s à 16 Mbit/s
Amélioration d'image	BLC, 3D DNR
Fonctions générales	Anti-scintillement, miroir, masque de confidentialité, filigrane, filtrage d'adresses IP

Réseau

Ethernet	1 port RJ45 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Interopérabilité	Open Network Video Interface, ISAPI
Utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs, 3 niveaux (administrateur, opérateur, utilisateur)
Affichage en direct simultané	Jusqu'à 6 canaux
Clients	iVMS-4200, Hik-Connect
Événements	Détection de mouvement, sabotage vidéo, exception ; envoi vers FTP, centre de surveillance, e-mail

Alimentation, construction et conditions

Alimentation	12 V CC ± 25 %, 0,4 A, 5 W max.
PoE	802.3af, classe 3, 36 à 57 V, 6,5 W max.
Indice de protection	IP67 et IK10 (antivandalisme)
Dimensions	Ø 110,8 × 84,7 mm
Poids	Environ 520 g

Température de fonctionnement	-30 à 60 °C, humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Certifications	FCC, CE, UL, CB, RCM, RoHS, WEEE, REACH

Source : fiche officielle du fabricant — https://assets.hikvision.com/prd/normal/all/doc/m000000036/DS-2CD1153G0-I_Datasheet_20260525.pdf
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.