

Caméra IP dôme Hikvision 8 MP Smart Hybrid Light, micro intégré, IP67 / IK08 (DS-2CD1183G2-LIU)

Marque : Hikvision | Référence : CAM_HIK_IP_8M_DO_AU

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-2CD1183G2-LIU(F)
Marque	Hikvision
Modèle	DS-2CD1183G2-LIU
Type	Caméra réseau dôme fixe 8 MP Smart Hybrid Light
Capteur	CMOS à balayage progressif 1/2,7 po
Résolution max.	3840 x 2160

Image

Obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Éclairage min.	Couleur : 0,01 lux à F2.0 (AGC ON) ; N/B : 0 lux avec IR
Jour/nuit	Filtre IR amovible
Détection	Humains et véhicules
Orientation	Pan 0° à 355°, tilt 0° à 75°, rotation 0° à 355°

Objectif et éclairage

Objectif	Focale fixe 2,8 mm ou 4 mm (au choix), monture M12, ouverture F2.0
Champ de vision	2,8 mm : H 113°, V 62°, D 134° ; 4 mm : H 90°, V 49°, D 108°
DORI	2,8 mm : D 79 m, O 31 m, R 15 m, I 7 m ; 4 mm : D 102 m, O 40 m, R 20 m, I 10 m
Éclairage	IR et lumière blanche, jusqu'à 30 m, éclairage intelligent, IR 850 nm

Vidéo

Flux principal	50 Hz : 12,5 i/s ; 60 Hz : 15 i/s (3840 x 2160 à 1280 x 720)
Sous-flux	50 Hz : 12,5 i/s ; 60 Hz : 15 i/s (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
Compression	Flux principal : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 ; sous-flux : H.265 / H.264 / MJPEG
Débit vidéo	32 Kbit/s à 16 Mbit/s, CBR / VBR
SVC / ROI	Encodage H.264 et H.265 ; 1 région fixe sur le flux principal

Audio et général

Audio	Micro intégré, mono, filtrage du bruit ambiant
Échantillonnage audio	8 kHz / 16 kHz
Compression audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
Stockage	Carte SD jusqu'à 512 Go (en option)
Protection	IP67, IK08 (anti-vandalisme)

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.