

Caméra IP tourelle Tiandy TC-C38XS 8 MP 4K Starlight, objectif 2,8 mm, IR 30 m, micro, PoE, IP66 (TC-C38XS Spec:I3/E/Y/M/2.8MM/V4.0)

Marque : Tiandy | Référence : CAM_TI_IP_8M_DO

Caractéristiques

Référence constructeur	TC-C38XS Spec:I3/E/Y/M/2.8MM/V4.0
Marque	Tiandy
Modèle	TC-C38XS
Type	Caméra réseau tourelle fixe Starlight IR (série Lite)
Boîtier	Métal
Capteur	CMOS 1/2,8 po
Résolution maximale	3840 x 2160 à 20 i/s

Image

Éclairage minimal	Couleur 0,002 lux à F1.6 (AGC activé), N/B 0 lux avec IR
Temps d'obturation	1 s à 1/100 000 s
Jour/nuit	Filtre IR à commutation automatique (ICR)
WDR	120 dB
Rapport signal/bruit	> 42 dB

Objectif et infrarouge

Objectif	Focale fixe 2,8 mm, monture M12, F1.6 fixe
Champ de vision	105,3° (H), 56,9° (V), 119,7° (D)
DORI	Détection 77 m, observation 30,5 m, reconnaissance 15,5 m, identification 7,5 m
Réglage	0 à 340°, 0 à 75°, 0 à 360°
Infrarouge	2 LED IR, portée 30 m, 850 nm

Vidéo et audio

Compression	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
Débit vidéo	32 kbit/s à 16 Mbit/s
Audio	Micro intégré, compression G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC, échantillonnage 8/32/48 kHz

Général

Stockage	Carte micro SD jusqu'à 512 Go
Analyse vidéo	Franchissement de ligne, périmètre
Alimentation	12 V CC, PoE
Protection	IP66
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 65 °C, 0 à 95 % HR

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.