

Caméra IP bullet Tiandy TC-C38WS 8 MP 4K Starlight, objectif 2,8 mm, IR 50 m, PoE, IP67 (TC-C38WS Spec:I5/E/Y/M/2.8MM/V4.0)

Marque : Tiandy | Référence : CAM_TI_IP_8M_ET

Caractéristiques

Référence constructeur	TC-C38WS Spec:I5/E/Y/M/2.8MM/V4.0
Marque	Tiandy
Modèle	TC-C38WS
Type	Caméra réseau bullet fixe Starlight IR (série Lite)
Boîtier	Entièrement métallique
Capteur	CMOS 1/2,8 po
Résolution maximale	3840 x 2160 à 20 i/s

Image

Éclairage minimal	Couleur 0,003 lux à F1.6 (AGC activé), N/B 0 lux avec IR
Temps d'obturation	1 s à 1/100 000 s
Jour/nuit	Double filtre IR à commutation automatique
WDR	120 dB
Amélioration	BLC, 3D DNR, HLC, format couloir, désembuage intelligent, ROI 8 zones, masquage 4 zones

Objectif et infrarouge

Objectif	Focale fixe 2,8 mm, monture M12, F1.6 fixe
Champ de vision horizontal	100,1°
Réglage	Support, panoramique 0 à 360°, inclinaison 0 à 75°, rotation 0 à 360°
Infrarouge	2 LED IR, portée jusqu'à 50 m, 850 nm

Vidéo et audio

Compression	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Débit vidéo	32 kbit/s à 16 Mbit/s
Flux principal	PAL : 20 i/s (3840 x 2160, 3072 x 2048), 25 i/s (2560 x 1440 à 1280 x 720) ; NTSC : 20 i/s (3840 x 2160, 3072 x 2048), 30 i/s (2560 x 1440 à 1280 x 720)
Audio	Micro intégré, compression G.711A/G.711U/ADPCM/AAC, 8 à 48 kbit/s

Fonctions

Analyse vidéo	Franchissement de ligne, périmètre
Alarmes	Détection de mouvement, masquage, disque plein, erreur disque, conflit IP ou MAC, exception serveur FTP, tension anormale
Autres	Emplacement carte SD, bouton de réinitialisation

Général

Alimentation	PoE
Protection	IP67

Conditions de fonctionnement

-40 °C à 65 °C, 0 à 95 % HR

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.