

Enregistreur DVR Hikvision iDS-7216HUHI-M2/XT — 16 voies AcuSense H.265, 2 disques

Marque : Hikvision | Référence : DVR_HIK_7216HUHI-M2/XT

Configuration du produit vendu

Référence vendue	iDS-7216HUHI-M2/XT
Voies	16
Résolution	8 MP
Modèle de la fiche fabricant	iDS-7216HUHI-M2/X

Enregistrement et compression

Type	DVR 1U AcuSense, 16 voies analogiques, H.265
Compression vidéo	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution d'encodage	8 MP / 5 MP / 3K / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Images par seconde (flux principal)	8 MP à 8 i/s ; 3K à 12 i/s ; 5 MP à 12 i/s ; 4 MP à 15 i/s ; 3 MP à 18 i/s ; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF à 25 i/s (PAL) ou 30 i/s (NTSC)
Débit vidéo	32 kbit/s à 10 Mbit/s
Compression audio	G.711u, 64 kbit/s
Capacité de décodage	Jusqu'à 24 voies en 1080p à 30 i/s

Entrées et sorties

Entrées analogiques	16 voies, BNC (1,0 Vc-c, 75 Ω), compatible coaxitron ; signaux HDTVI / AHD / HDCVI / CVBS / IP
Entrée HDTVI	Jusqu'à 8 MP (3 840 × 2 160) à 12/15 i/s
Entrée AHD	Jusqu'à 5 MP (2 560 × 1 944) à 20 i/s
Entrée HDCVI	Jusqu'à 8 MP (3 840 × 2 160) à 12/15 i/s
Entrées caméras IP	16 voies (jusqu'à 32 voies), jusqu'à 8 MP, 4 Mbit/s par voie
Sortie HDMI	1 voie, jusqu'à 4K (3 840 × 2 160) à 30 Hz
Sortie VGA	1 voie, jusqu'à 1 920 × 1 080 à 60 Hz
Sortie CVBS	1 voie, BNC
Audio	1 entrée RCA (jusqu'à 16 voies via câble coaxial), 1 sortie RCA, dialogue bidirectionnel
Entrées/sorties d'alarme	Non disponibles (en option)

Fonctions intelligentes

Détection de mouvement 2.0	Jusqu'à 16 voies analogiques, classification humain / véhicule
Protection du périmètre	Jusqu'à 8 voies (modèle avancé)
Reconnaissance faciale	Jusqu'à 4 voies (modèle avancé), 16 bibliothèques de visages
Recherche	Lecture intelligente et recherche par type d'objet ou d'événement

Réseau et stockage

Interface réseau	1 port RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
Bande passante totale	256 Mbit/s
Connexions à distance	128
Protocoles	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
Stockage	2 interfaces SATA, jusqu'à 12 To par disque
USB	1 × USB 2.0 en façade, 2 × USB 3.0 à l'arrière

Interface série	RS-485 (half-duplex)
Alimentation et dimensions	
Alimentation	12 V CC, 5 A
Consommation	15 W max. (sans disque dur)
Température de fonctionnement	-10 à +55 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Dimensions (L × P × H)	384 × 317 × 52 mm
Poids	2,1 kg max.

Source : fiche officielle du fabricant — https://www.hikvision.center/wp-content/uploads/2025/10/iDS-7216HUHI-M2_X_Datasheet_20241018.pdf
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.