

Enregistreur DVR Hikvision iDS-7208HQHI-M1/E — 8 voies Turbo AcuSense

Marque : Hikvision | Référence : DVR_HIK_7208HQHI-M1/E

Généralités et fonctions intelligentes

Type	DVR 8 voies Turbo AcuSense
Entrées vidéo	HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP
Détection de mouvement 2.0	Classification humain / véhicule par apprentissage profond, recherche rapide par type d'objet ou d'événement
Protection du périmètre	Analyse humain / véhicule, jusqu'à 4 voies
Détection faciale	Détection d'images de visages et recherche d'images de visages
Capacité d'encodage	Jusqu'à 1080p à 15 images/s ; enregistrement jusqu'à 3K / 5 MP Lite

Entrées et sorties vidéo

Entrée vidéo analogique	8 voies, interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible Coaxitron
Entrée vidéo IP	2 voies (jusqu'à 10 voies) ; avec le mode IP amélioré : 4 voies (jusqu'à 12 voies), chacune jusqu'à 4 Mbit/s
Caméras IP	Résolution jusqu'à 6 MP, H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Entrée HDTVI	Jusqu'à 3K (2960 × 1665) à 20 images/s, 5 MP (2560 × 1944) à 20 images/s, 4 MP (2560 × 1440) à 30/25 images/s, 1080p et 720p à 30/25 images/s
Entrée AHD	Jusqu'à 5 MP (2592 × 1944) à 20 images/s, 4 MP (2560 × 1440) à 30/25 images/s, 1080p et 720p à 30/25 images/s
Entrée HDCVI	Jusqu'à 5 MP (2592 × 1944) à 20 images/s, 4 MP (2560 × 1440) à 30/25 images/s, 1080p et 720p à 30/25 images/s
Entrée CVBS	Prise en charge
Sortie HDMI	1 voie, 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz
Sortie VGA	1 voie, 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie HDMI / VGA simultanée

Enregistrement et audio

Compression vidéo	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution d'encodage	3K lite / 5 MP lite / 4 MP lite / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (mode 1080p Lite désactivé)
Débit vidéo	32 Kbit/s à 6 Mbit/s
Flux	Double flux ; type de flux : vidéo, vidéo et audio
Lecture synchrone	8 voies
Compression audio	G.711u, débit de 64 Kbit/s
Entrée audio	1 voie RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) ; 8 voies via câble coaxial
Sortie audio	1 voie, RCA (linéaire, 1 kΩ)
Audio bidirectionnel	1 voie, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ), via la première entrée audio

Réseau

Interface réseau	1 port RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Bande passante totale	96 Mbit/s
Connexions distantes	64
Protocoles réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Wi-Fi	Connexion à un réseau Wi-Fi par clé Wi-Fi via l'interface USB

Stockage et interfaces

Stockage	1 interface SATA, disque jusqu'à 10 To
Interface USB	2 ports USB 2.0 en face arrière
Entrée / sortie d'alarme	Non disponible

Alimentation, dimensions et environnement

Alimentation	12 V CC, 1,33 A
Consommation	≤ 12 W (sans disque dur)
Température de fonctionnement	-10 à +55 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 90 %
Dimensions (L × P × H)	265 × 225 × 48 mm
Poids	≤ 1 kg (sans disque dur)

Source : fiche officielle du fabricant — https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000060308/Datasheet-of-iDS-7208HQHI-M1_E_V4.71.000_20231218.pdf

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.