

Enregistreur DVR Hikvision iDS-7208HUHI-M1/T — 8 voies, AcuSense, H.265

Marque : Hikvision | Référence : DVR_HIK_7208HUHI-M1/T

Entrées vidéo

Voies analogiques	8 voies, interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible Coaxitron
Signaux pris en charge	HDTVI, AHD, CVI, CVBS et IP
Entrée HDTVI	Jusqu'à 8 MP (3 840 × 2 160) à 12/15 images/s
Entrée AHD	Jusqu'à 5 MP (2 560 × 1 944) à 20 images/s
Entrée HDCVI	Jusqu'à 8 MP (3 840 × 2 160) à 12/15 images/s
Entrées caméras IP	4 voies (jusqu'à 12) ; mode IP amélioré : 8 voies (jusqu'à 16), chacune jusqu'à 8 MP

Enregistrement

Compression vidéo	H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264
Résolution d'encodage	8 MP, 5 MP, 3K, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Images par seconde (flux principal)	8 MP à 8 images/s, 3K à 12 images/s, 5 MP à 12 images/s, 4 MP à 15 images/s
Débit vidéo	32 Kbit/s à 10 Mbit/s
Double flux	Oui
Compression audio	G.711u, 64 Kbit/s
Lecture synchrone	8 voies

Fonctions intelligentes

Détection de mouvement 2.0	Basée sur l'apprentissage profond, classification humain / véhicule, activée par défaut sur toutes les voies analogiques
Protection périmétrique	Franchissement de ligne et détection d'intrusion, jusqu'à 4 voies
Détection de visages	Détection et capture de visages, recherche d'images de visages

Sorties et audio

Sortie HDMI	1 voie, jusqu'à 4K (3 840 × 2 160) à 30 Hz
Sortie VGA	1 voie, jusqu'à 1 920 × 1 080 à 60 Hz
Sorties HDMI / VGA	Simultanées
Entrée audio	1 voie RCA, 8 voies via câble coaxial
Sortie audio	1 voie RCA
Interphone bidirectionnel	1 voie RCA

Réseau et stockage

Interface réseau	1 port RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbit/s auto-adaptatif
Bande passante totale	128 Mbit/s
Connexions à distance	64
Protocoles	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Wi-Fi	Via clé Wi-Fi USB
Disque dur	1 interface SATA, jusqu'à 10 To par disque
USB	2 ports USB 2.0 en face arrière

Alimentation, dimensions et environnement

Alimentation	12 V CC, 2 A
Consommation	15 W max. (sans disque dur)
Dimensions (L × P × H)	263 × 225 × 48 mm
Poids	1,6 kg max. (sans disque dur)
Température de fonctionnement	-10 à 55 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 90 %

Source : fiche officielle du fabricant — https://assets.hikvision.com/prd/normal/all/doc/m000162733/iDS-7208HUHI-M1_T_Datasheet_20250121.pdf
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.