

DVR Hikvision AcuSense 4 voies 5 MP H.265 Pro+, 1 baie SATA jusqu'à 10 To (iDS-7204HUHI-M1/T)

Marque : Hikvision | Référence : DVR_HIK_7204HUHI-M1/T

Caractéristiques

Référence constructeur	iDS-7204HUHI-M1/T
Marque	Hikvision
Modèle	iDS-7204HUHI-M1/T 4-ch 5MP 1U H.265 AcuSense DVR
Fonctions intelligentes	Détection de mouvement 2.0 (classification humain / véhicule), protection périmétrique jusqu'à 4 voies, détection de visages

Entrées vidéo et audio

Entrées analogiques	4 voies BNC (HDTVI / AHD / HDCVI / CVBS)
Entrées HDTVI et HDCVI	Jusqu'à 8 MP (3840 x 2160) à 12/15 i/s
Entrée AHD	Jusqu'à 5 MP (2560 x 1944) à 20 i/s
Caméras IP	2 voies (jusqu'à 6) ; mode IP étendu : 4 voies (jusqu'à 8), jusqu'à 8 MP chacune
Audio	1 entrée RCA, 4 voies par câble coaxial, 1 sortie RCA, audio bidirectionnel

Enregistrement

Compression vidéo	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution d'enregistrement	8 MP à 8 i/s (voie 1), 5 MP à 12 i/s, 4 MP à 15 i/s, 1080p à 25/30 i/s
Débit vidéo	32 Kbit/s à 10 Mbit/s
Lecture synchrone	4 voies

Sorties et interfaces

Sortie HDMI	1, jusqu'à 2560 x 1440 à 60 Hz
Sortie VGA	1, jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
Stockage	1 interface SATA, jusqu'à 10 To
Réseau	1 port RJ45 10/100 Mbit/s, Hik-Connect, DDNS, ONVIF
USB	2 x USB 2.0 (Wi-Fi possible via adaptateur USB)

Général

Alimentation	12 V CC, 1,5 A
Consommation	15 W maximum (sans disque dur)
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C
Dimensions (L x P x H)	263 x 225 x 48 mm
Poids	1,16 kg maximum (sans disque dur)

Source : Données du fabricant (web.archive.org)

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.