

# SE2222H

DELL · Fiche technique constructeur

**GÉANT**  
**COMPUTER**  
PRODUITS INFORMATIQUES

## DELL SE2222H écran plat de PC 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir

Référence constructeur : SE2222H · Réf. Géant Computer : ECR\_N\_22\_DL\_SE2222 · 88 caractéristiques

DELL SE2222H. Taille de l'écran: 54,5 cm (21.4"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 12 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA.  
Couleur du produit: Noir

### ÉCRAN

|                                         |                              |                                     |                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Taille de l'écran                       | <b>54,5 cm (21.4")</b>       | Résolution de l'écran               | <b>1920 x 1080 pixels</b>        |
| Type HD                                 | <b>Full HD</b>               | Format d'image                      | <b>16:9</b>                      |
| Technologie d'affichage                 | <b>LCD</b>                   | Type de panneau                     | <b>VA</b>                        |
| Type de rétro                           | <b>LED</b>                   | Écran tactile                       | <b>Non</b>                       |
| Luminosité de l'écran (typique)         | <b>250 cd/m²</b>             | Temps de réponse                    | <b>12 ms</b>                     |
| Écran antireflet                        | <b>Oui</b>                   | Forme d'écran                       | <b>Plat</b>                      |
| Résolutions graphiques prises en charge | <b>1920 x 1080 (HD 1080)</b> | Taux de contraste                   | <b>3000:1</b>                    |
| Taux de d'actualisation maximal         | <b>60 Hz</b>                 | Angle de vision horizontal          | <b>178°</b>                      |
| Angle de vision vertical                | <b>178°</b>                  | Nombre de couleurs affichées        | <b>16,7 millions de couleurs</b> |
| Temps de réaction (vite)                | <b>8 ms</b>                  | Pas de pixel                        | <b>0,249 x 0,241 mm</b>          |
| Densité en pixels                       | <b>103 pixels par pouce</b>  | Domaine de numérisation horizontale | <b>30 - 83 kHz</b>               |
| Fréquence de balayage vertical          | <b>48 - 75 Hz</b>            | Taille visualisable horizontale     | <b>47,9 cm</b>                   |
| Taille visualisable verticale           | <b>26 cm</b>                 | Diagonale d'écran (cm)              | <b>54,48 cm</b>                  |
| Norme de gamme de couleurs              | <b>sRGB</b>                  | Palette de couleurs                 | <b>72%</b>                       |

### REPRÉSENTATION / RÉALISATION

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Technologie sans scintillement | <b>Oui</b> |
|--------------------------------|------------|

### MULTIMÉDIA

|                        |            |                        |            |
|------------------------|------------|------------------------|------------|
| Haut-parleurs intégrés | <b>Non</b> | Appareil photo intégré | <b>Non</b> |
|------------------------|------------|------------------------|------------|

### DESIGN

|                    |        |                    |      |
|--------------------|--------|--------------------|------|
| position de marché | Maison | Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant      | Noir   | Support détachable | Oui  |
| Couleurs pieds     | Noir   |                    |      |

### CONNECTIVITÉ

|                             |          |              |            |
|-----------------------------|----------|--------------|------------|
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | <b>1</b> | HDMI         | <b>Oui</b> |
| Quantité de ports HDMI      | <b>1</b> | Version HDMI | <b>1.4</b> |

### ERGONOMIE

|                       |            |                             |            |
|-----------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Montage VESA          | <b>Oui</b> | Port de câble antivol       | <b>Oui</b> |
| Réglage de la hauteur | <b>Non</b> | Ajustement de l'inclinaison | <b>Oui</b> |

|                                                                     |              |                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Angle d'inclinaison                                                 | -5 - 21°     | Affichage à l'écran (OSD)                             | Oui                |
| PUISSANCE                                                           |              |                                                       |                    |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)                               | E            | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures         | 14 kWh             |
| Consommation d'énergie (mode veille)                                | 0,3 W        | Consommation (max)                                    | 22 W               |
| Consommation électrique (arrêt)                                     | 0,3 W        | Tension d'entrée AC                                   | 100 - 240 V        |
| Fréquence d'entrée AC                                               | 50 - 60 Hz   | Plage d'efficacité énergétique                        | A à G              |
| CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES                                        |              |                                                       |                    |
| Température d'opération                                             | 0 - 40 °C    | Température hors fonctionnement                       | -20 - 60 °C        |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H)                           | 10 - 80%     | Taux d'humidité relative (stockage)                   | 5 - 90%            |
| Altitude de fonctionnement                                          | 0 - 5000 m   | Altitude de non fonctionnement                        | 0 - 12192 m        |
| POIDS ET DIMENSIONS                                                 |              |                                                       |                    |
| Largeur appareil (support inclus)                                   | 504,3 mm     | Profondeur (support inclus)                           | 178,8 mm           |
| Hauteur (support inclus)                                            | 384,1 mm     | Poids (avec support)                                  | 2,67 kg            |
| Largeur (sans support)                                              | 504,3 mm     | Profondeur (sans support)                             | 49,2 mm            |
| Hauteur (sans support)                                              | 295,4 mm     | Poids (sans support)                                  | 2,34 kg            |
| Largeur du cadre (côté)                                             | 1,28 cm      | Largeur du cadre (en haut)                            | 1,28 cm            |
| Largeur du cadre (en bas)                                           | 1,69 cm      |                                                       |                    |
| INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE                                        |              |                                                       |                    |
| Largeur du colis                                                    | 129 mm       | Profondeur du colis                                   | 565,9 mm           |
| Hauteur du colis                                                    | 355,1 mm     | Poids du paquet                                       | 4,4 kg             |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE                                              |              |                                                       |                    |
| Support inclus                                                      | Oui          | Câbles inclus                                         | Secteur, HDMI, VGA |
| DURABILITÉ                                                          |              |                                                       |                    |
| Ne contient pas                                                     | PVC/BFR      |                                                       |                    |
| EMPREINTE CARBONE                                                   |              |                                                       |                    |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e)                               | 492          | Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 129                |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)                      | 319          | Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)         | 19                 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)         | 152          | Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)       | 2                  |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 340          | Version PAIA                                          | 1.3.2              |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES                                             |              |                                                       |                    |
| Sans métaux lourds                                                  | Hg (mercure) | Certificats de conformité                             | RoHS               |