

HP EliteDisplay E240c écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir, Argent

Référence constructeur : M1P00AT · Réf. Géant Computer : ECR_O_24_HP_E240C · 75 caractéristiques

HP EliteDisplay E240c. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 7 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent

ÉCRAN

Taille de l'écran	60,5 cm (23.8")	Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Type HD	Full HD	Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED	Type de panneau	IPS
Écran tactile	Non	Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²
Temps de réponse	7 ms	Surface d'affichage	Mat
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+)	Format d'image	16:9
Taux de contraste	1000:1	Rapport de contraste (dynamique)	5000000:1
Angle de vision horizontal	178°	Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs	Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 80 kHz	Fréquence de balayage vertical	50 - 60 Hz
Taille visualisable horizontale	52,7 cm	Taille visualisable verticale	29,6 cm
Compatibilité 3D	Non		

MULTIMÉDIA

Puissance évaluée de RMS	2 W	Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Oui		

DESIGN

position de marché	Professionnel	Couleur du produit	Noir, Argent
--------------------	---------------	--------------------	--------------

CONNECTIVITÉ

Concentrateur USB intégré	Oui	Version du concentrateur USB	2.0
Quantité de ports avals USB de type A	3	Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Non	Quantité de ports HDMI	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1	HDCP	Oui

ERGONOMIE

Montage VESA	Oui	Norme VESA	100 x 100 mm
--------------	-----	------------	--------------

Port de câble antivol	Oui	Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm	Pivot	Non
Pivotant	Oui	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	Oui	Angle d'inclinaison	-5 - 25°
Plug and Play	Oui		
PUISSANCE			
Consommation électrique typique	33 W	Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation (max)	43 W	Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation annuelle d'énergie	34 kWh		
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Température d'opération	5 - 35 °C	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur appareil (support inclus)	563,9 mm	Profondeur (support inclus)	189 mm
Hauteur (support inclus)	521,2 mm	Poids (avec support)	6,3 kg
Largeur (sans support)	563,9 mm	Profondeur (sans support)	49,1 mm
Hauteur (sans support)	383,9 mm	Poids (sans support)	4 kg
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Câbles inclus	Secteur, USB, VGA		
DURABILITÉ			
Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR		
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Pays d'origine	Chine	Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non	Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle)	A
Type d'adaptateur secteur fourni	LED	Certification	CE CB KC/KCC NOM PSB ICE TUV-S ISO 9241-307 EAC UL CSA ISC CCC CEL CECP SEPA TCO Certified Edge VCCI FCC BSMI Vietnam MEPS Australian-New Zealand MEPS WEEE SmartWay Transport Partnership - NA only Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1 and Windows 7)
CLIENT LÉGER			
Thin client installé	Non		