

HP Color LaserJet Professional LaserJet Pro CP5225dn Multifunction Couleur Imprimante, Ethernet uniquement; Copieur, Scanner

Référence constructeur : CE712A · Réf. Géant Computer : IMP_HP_CP5225 · 115 caractéristiques

HP Color LaserJet Professional LaserJet Pro CP5225dn Multifunction Couleur Imprimante, Ethernet uniquement; Copieur, Scanner.
Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 75000 pages par mois.
Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm, Impression recto-verso. Écran: LED, Couleur du produit: Noir

VITESSE D'IMPRESSION

Mode d'impression recto verso	Auto	Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI	Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Couleur	Oui	Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui	Résolution maximale	600 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm	Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	10 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	10 ppm	Délai de copie de la première page (Noir, normal)	16 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	17 s		

CARACTÉRISTIQUES

Cycle de service (Maximum)	75000 pages par mois	Cycle de service (conseillé)	1500 - 5000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	4	Langues de la description de page	PostScript 3, PCL 5, PCL 6
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType	Pays d'origine	Chine, Viêt Nam
Segment HP	Professionnel		

CAPACITÉ D'ENTRÉE ET DE SORTIE

Nombre total de bacs d'alimentation	2	Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles	Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles	Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles	Capacité maximale de sortie	250 feuilles

GESTION DU PAPIER

Taille de papier de série A ISO maximum	A3	Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rugueux, En-tête
---	-----------	-------------------------------	---

ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6	ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5	Tailles enveloppes	B5, C5, DL
Formats de papier photo	10x15 cm	Personalisation de la largeur support	76 - 320 mm
Personalisation de la longueur support	127 - 457 mm	Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m²
CONNECTIVITÉ			
Port USB	Oui		
RÉSEAU			
Wifi	Non	Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP	Technologies d'impression mobile	Non pris en charge
REPRÉSENTATION / RÉALISATION			
Mémoire interne	192 Mo	Mémoire interne maximale	448 Mo
Intégré dans le processeur	Oui	Famille de processeur	NXP ColdFire V5x
Fréquence du processeur	540 MHz	Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,3 dB		
DESIGN			
position de marché	Professionnel	Couleur du produit	Noir
Écran intégré	Oui	Écran	LED
Nombre de ligne affichées	2 lignes	Type de commande	Boutons
Certification	CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries		
PUISSANCE			
Consommation électrique moyenne en mode Impression	440 W	Consommation d'énergie (mode veille)	30 W
Consommation d'énergie (mode économie)	4,4 W	Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V	Fréquence d'entrée AC	50 Hz
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME			
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.3 Panther, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003	Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Température d'opération	10 - 30 °C	Température hors fonctionnement	0 - 35 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
---	----------

DURABILITÉ

Conformité à la durabilité	Oui	Certificats de durabilité	EPEAT Silver
----------------------------	-----	---------------------------	--------------

EMPREINTE CARBONE

Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	456,6	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	381
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	50	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	0,6
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	21		

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	545 mm	Profondeur	599 mm
Hauteur	338 mm	Dimensions de la palette (L x P x H)	721 x 766 x 1961 mm
Poids	40,9 kg		

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Largeur du colis	718 mm	Profondeur du colis	702 mm
Hauteur du colis	478 mm	Poids du paquet	43 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cartouche(s) incluse(s)	Oui	Capacité de la cartouche incluse (noir)	7000 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	7300 pages	Guide de démarrage rapide	Oui
Logiciel CD	Oui	Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	Pilote d'imprimante (HP PCL 6), utilitaire de configuration Toolbox FX, alertes SNP et logiciel d'installation sur CD-ROM		

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

HP ePrint	Non	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABU) 884420971597; (ABY) 884420971641; (ACQ) 884420971627; (ARR) 884420971689; (ARS) 884420971733; (B13) 888182819982; (B19) 884420971603
HP GTIN (EAN/UPC)	884420971597, 884420971641, 884420971627, 884420971689, 884420971733, 888182819982, 884420971603		

DONNÉES LOGISTIQUES

Code du système harmonisé	84433210	Poids brut de la palette	195 kg
---------------------------	----------	--------------------------	--------

DÉTAILS TECHNIQUES

Certificats de conformité	CECP	Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-series/model/3974356?sku=CE710A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf
---------------------------	------	---	---

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Exigences recommandées du système	Windows 10; Windows 8 through the HP Universal Print Driver; Windows 7 through the HP Universal Print Driver; Windows Vista (32-bit/64-bit); 1 GHz processor; 512 MB RAM; 250 MB available hard disk space; Windows Server 2003 (print driver only); any Pentium II processor or higher; 64 MB RAM; 250 MB available hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display; Internet Explorer 5.5 or higher; CD-ROM drive; USB or Ethernet port. Mac OS X v10.3 or higher; PowerPC G3; G4; G5; or Intel Core processor; 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB or Ethernet port.	Degré d'humidité recommandé pour utilisation	20 - 60
Type d'alimentation d'énergie	Built-in power supply	Température de fonctionnement recommandée	15 - 27
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76 x 127 to 320 x 457 mm; 250-sheet input Tray 2: 148 x 182 to 297 x 432 mm; optional 500-sheet input Tray 3: 148 x 210 to 297 x 432 mm	Compatibilité électromagnétique	CISPR 22 Class B, EN 55022:1997, EN 61010-1:1995+2006, EN 55024:1997, GB9254-1998, Directive 2004/108/EC, Marking other ENEC approved require individual
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10 (for more information go to http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (see http://www.hplip.net)	Code UNSPSC	432121
Contenu de la boîte	Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn; Cordon d'alimentation; Guide de mise en route; CD avec logiciel et documentation; Cartouches d'impression HP Color LaserJet noir (environ 7 000 pages) et cyan, magenta, jaune (environ 7 300 pages) préinstallées avec toner HP ColorSphere; Bac universel de 100 feuilles; Bac d'alimentation de 250 feuilles; Réseau Fast Ethernet 10/100BASE-T intégré; Impression recto-verso automatique intégrée	Impression	Impres
Garantie du fabricant	Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.		