

C31CH51012

EPSON · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU

Référence constructeur : C31CH51012 · Réf. Géant Computer : IMP_EPS_T20_3 · 57 caractéristiques

Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU. Technologie d'impression: Thermique, Type: Imprimantes POS, Résolution maximale: 203 x 203 DPI. Diamètre max. du rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 48, 64, 80 mm. Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: Ethernet, Interface: Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Drawer kick-out. Niveau de pression sonore (impression): 55 dB, Temps moyen entre pannes: 360000 h, Durabilité du massicot automatique: 1,5 million de parts. Couleur du produit: Noir

VITESSE D'IMPRESSION

Résolution maximale	203 x 203 DPI	Vitesse d'impression (mesure métrique)	250 mm/sec
Densité des caractères	22,6 caractères par pouce	Table de caractères	ANK
Technologie d'impression	Thermique	Type	Imprimantes POS

GESTION DU PAPIER

Diamètre max. du rouleau	8,3 cm	Largeur de papier supportée	48, 64, 80 mm
--------------------------	---------------	-----------------------------	----------------------

CONNECTIVITÉ

Technologie de connectivité	Avec fil	Interfaces standards	Ethernet
Interface	Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Drawer kick-out		

RÉSEAU

Ethernet/LAN	Oui	Wifi	Non
--------------	------------	------	------------

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de pression sonore (impression)	55 dB	Temps moyen entre pannes	360000 h
Coupeur	Oui	Durabilité du massicot automatique	1,5 million de parts
Durée de vie de la tête d'impression	150 km	Pays d'origine	Philippines
Capteurs intégrés	Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor	Certification	FCC class A, CE marking, EN55022 Class A, UL, CSA, TÜV

DESIGN

Couleur du produit	Noir		
--------------------	-------------	--	--

PUISSANCE

Type de source d'alimentation	Secteur	Tension d'entrée AC	24 V
-------------------------------	----------------	---------------------	-------------

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	5 - 45 °C	Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	140 mm	Profondeur	199 mm
Hauteur	146 mm	Poids	1,7 kg

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Câbles inclus	Secteur	Quantité	1 pièce(s)
Largeur du colis	195 mm	Profondeur du colis	235 mm
Hauteur du colis	285 mm	Poids du paquet	2,55 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Drivers inclus	Oui	Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui		

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids de la palette (RU)	0 g	Code du système harmonisé	84433210
Produit par casier principal (externe)	4 pièce(s)	Largeur du casier principal (externe)	400 mm
Longueur du casier principal (externe)	490 mm	Hauteur du casier principal (externe)	295 mm
Poids brut du casier principal (externe)	0 g	Produits par palette	96 pièce(s)
Produits par couche de palette	16 pièce(s)	Poids brut de la palette	0 g
Produits par palette (RU)	144 pièce(s)	Produits par couche de palette (RU)	24 pièce(s)

DÉTAILS TECHNIQUES

Technologie	Thermal Line
-------------	--------------

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Taille du buffer	45 Ko	Temps moyen entre les défaillances	60000000
Durée de vie de la tête d'impression	150 million de caractères		