

## HP LaserJet Pro 4003dw Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso

Référence constructeur : 2Z610A · Réf. Géant Computer : IMP\_HP\_4003DW · 102 caractéristiques

HP LaserJet Pro 4003dw Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD, Couleur du produit: Blanc

## VITESSE D'IMPRESSION

|                                 |                        |                                                            |               |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Résolution d'impression noire   | <b>1200 x 1200 DPI</b> | Couleur                                                    | <b>Non</b>    |
| Technologie d'impression        | <b>Laser</b>           | Impression recto-verso                                     | <b>Oui</b>    |
| Résolution maximale             | <b>1200 x 1200 DPI</b> | Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | <b>40 ppm</b> |
| Temps de préchauffage           | <b>45 s</b>            | Délai de copie de la première page (Noir, normal)          | <b>6,3 s</b>  |
| Impression de filigrane         | <b>Oui</b>             | Impression sécurisée                                       | <b>Oui</b>    |
| Fonction d'impression de livret | <b>Oui</b>             | Impression économique                                      | <b>Oui</b>    |

## CARACTÉRISTIQUES

|                                   |                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cycle de service (Maximum)        | <b>80000 pages par mois</b>                       | Cycle de service (conseillé)      | <b>750 - 4000 pages par mois</b>                                                                                                                                                                    |
| Couleurs d'impression             | <b>Noir</b>                                       | Nombre de cartouches d'impression | <b>1</b>                                                                                                                                                                                            |
| Langues de la description de page | <b>PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6</b> | Polices d'imprimante              | <b>Scalable, TrueType</b>                                                                                                                                                                           |
| Pays d'origine                    | <b>Brésil, Viêt Nam, Philippines</b>              | Cartouches de remplacement        | <b>Cartouche de toner LaserJet authentique HP 151A noire W1510A; Cartouche de toner LaserJet authentique HP 151X noire W1510X; Cartouche de toner LaserJet authentique HP W1030XC noire W1030XC</b> |
| Segment HP                        | <b>Moyenne entreprise</b>                         |                                   |                                                                                                                                                                                                     |

## CAPACITÉ D'ENTRÉE ET DE SORTIE

|                                                   |                     |                                       |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Nombre total de bacs d'alimentation               | <b>2</b>            | Capacité d'alimentation totale        | <b>350 feuilles</b> |
| Capacité de sortie totale                         | <b>150 feuilles</b> | Capacité d'entrée du bac à papier 1   | <b>100 feuilles</b> |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2           | <b>250 feuilles</b> | Bac multifonctions                    | <b>Oui</b>          |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | <b>100 feuilles</b> | Nombre maximum de bacs d'alimentation | <b>3</b>            |
| Capacité maximale d'entrée                        | <b>900 feuilles</b> | Capacité maximale de sortie           | <b>150 feuilles</b> |

## GESTION DU PAPIER

|                              |                         |                               |                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format d'impression maximale | <b>207.4 x 347.1 mm</b> | Type de support du bac papier | <b>Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête</b> |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Personalisation de la largeur support | <b>76 - 2165,9 mm</b> |
| Poids du support de bac papier        | <b>60 - 200 g/m²</b>  |

#### CONNECTIVITÉ

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Impression directe        | <b>Oui</b> |
| Quantité de Ports USB 2.0 | <b>1</b>   |

#### RÉSEAU

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Ethernet/LAN   | <b>Oui</b>                                 |
| Standards wifi | <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b> |

#### REPRÉSENTATION / RÉALISATION

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Mémoire interne                        | <b>256 Mo</b> |
| Intégré dans le processeur             | <b>Oui</b>    |
| Niveau de pression sonore (impression) | <b>54 dB</b>  |

#### DESIGN

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| position de marché | <b>Professionnel</b> |
| Écran intégré      | <b>Oui</b>           |
| Type de commande   | <b>Boutons</b>       |

#### PUISSANCE

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | <b>495 W</b>            |
| Consommation d'énergie (mode économie)             | <b>0,5 W</b>            |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | <b>0,36 kWh/semaine</b> |
| Fréquence d'entrée AC                              | <b>50/60 Hz</b>         |

#### CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | <b>Windows 10, Windows 11</b> |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation  | <b>ChromeOS, Android, iOS</b> |

#### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Température d'opération                   | <b>10 - 32,5 °C</b> |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | <b>10 - 80%</b>     |

#### POIDS ET DIMENSIONS

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Personalisation de la longueur support | <b>127 - 356,6 mm</b> |
|----------------------------------------|-----------------------|

|          |            |
|----------|------------|
| Port USB | <b>Oui</b> |
|----------|------------|

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Technologie de câblage         | <b>10/100/1000Base-T(X)</b>                    |
| Algorithme de sécurité soutenu | <b>SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP</b> |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Mémoire interne maximale                | <b>256 Mo</b>   |
| Fréquence du processeur                 | <b>1200 MHz</b> |
| Niveau de puissance sonore (impression) | <b>6,6 dB</b>   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur du produit | <b>Blanc</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Écran              | <b>LCD</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Certification      | <b>CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B</b> |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Consommation d'énergie (prêt)   | <b>5,5 W</b>       |
| Consommation électrique (arrêt) | <b>0,05 W</b>      |
| Tension d'entrée AC             | <b>110 - 240 V</b> |

|                                               |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | <b>Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Température hors fonctionnement | <b>-20 - 40 °C</b> |
|---------------------------------|--------------------|

|         |         |                                      |                       |
|---------|---------|--------------------------------------|-----------------------|
| Largeur | 381 mm  | Profondeur                           | 357 mm                |
| Hauteur | 216 mm  | Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
| Poids   | 8,56 kg |                                      |                       |

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

|                  |        |                     |         |
|------------------|--------|---------------------|---------|
| Largeur du colis | 443 mm | Profondeur du colis | 274 mm  |
| Hauteur du colis | 464 mm | Poids du paquet     | 10,5 kg |

CONTENU DE L'EMBALLAGE

|                   |     |               |         |
|-------------------|-----|---------------|---------|
| Carte de garantie | Oui | Câbles inclus | Secteur |
|-------------------|-----|---------------|---------|

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui                                                                                                                                                                                                                                                        | Sécurité dynamique HP | Oui          |
| HP Security tools   | Sécurité de gestion : SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentification ; sécurité des réseaux sans fil : WPA (accès Wi-Fi protégé) WPA2 WPA3, cryptage WEP (64 et 128 bits), authentification 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) avec serveurs RADIUS | HP GTIN (EAN/UPC)     | 195161269738 |

DONNÉES LOGISTIQUES

|                          |             |                     |            |
|--------------------------|-------------|---------------------|------------|
| Poids brut de la palette | 399 g       | Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette     | 36 pièce(s) |                     |            |

DÉTAILS TECHNIQUES

|                                           |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casiers principaux (externes) par palette | 9 pièce(s) | Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | <a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-4001-4004n-dn-dw-d-printer-series/model/35911613?sku=2Z610A&amp;serialnumber=2Z610A">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-4001-4004n-dn-dw-d-printer-series/model/35911613?sku=2Z610A&amp;serialnumber=2Z610A</a> ; <a href="https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3933400_en-US-1.pdf">https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3933400_en-US-1.pdf</a> |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exigences recommandées du système         | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port Internet browser.                                             | Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70%                                                                                                                                |
| Type d'alimentation d'énergie             | Internal (built-in) Power Supply                                                                                                                                                                                 | Température de fonctionnement recommandée    | 15 - 27 °C                                                                                                                              |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 2165.9 x 356.6 mm                                                                                                                    | Chargeur d'enveloppes                        | Non                                                                                                                                     |
| Compatibilité électromagnétique           | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B | Systèmes d'exploitation compatibles          | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |

|                             |                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance acoustique (prêt) | <b>Inaudible</b>       | Consommation d'électricité typique (TEC) | <b>0.36 kWh/Week (Blue Angel)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Code UNSPSC                 | <b>43212105</b>        | Contenu de la boîte                      | <b>Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4003dw; Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique installée (3 050 pages); Guide de démarrage; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Brochure sur les réglementations; Cordon d'alimentation; Câble USB (Asie-Pacifique et sans fil uniquement)</b>                                                                          |
| Impression                  | <b>Impression mono</b> | Garantie du fabricant                    | <b>Garantie d'un an, réparation sur site. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site <a href="https://hp.com/support">https://hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.</b> |