

3PZ15A

HP · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

HP LaserJet Enterprise M406dn Noir et blanc Imprimante, Ethernet uniquement; Recto verso

Référence constructeur : 3PZ15A · Réf. Géant Computer : IMP_HP_406DN · 132 caractéristiques

HP LaserJet Enterprise M406dn Noir et blanc Imprimante, Ethernet uniquement; Recto verso. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 38 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage. Couleur du produit: Blanc

VITESSE D'IMPRESSION

Mode d'impression recto verso	Auto	Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Couleur	Non	Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui	Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	38 ppm	Temps de préchauffage	176 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s	Impression de filigrane	Oui
Impression sécurisée	Oui		

CARACTÉRISTIQUES

Cycle de service (Maximum)	100000 pages par mois	Cycle de service (conseillé)	900 - 4800 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir	Nombre de cartouches d'impression	1
Langues de la description de page	PDF 1.7, PCL 5, PCL 6	Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Pays d'origine	Philippines	Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir LaserJet authentique HP 59A (3 000 pages) CF259A; Cartouche de toner noir LaserJet authentique grande capacité HP 59X (10 000 pages) CF259X
Segment HP	Professionnel		

CAPACITÉ D'ENTRÉE ET DE SORTIE

Nombre total de bacs d'alimentation	2	Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles	Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles	Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles	Capacité maximale de sortie	150 feuilles

GESTION DU PAPIER

Taille de papier de série A ISO maximum	A4	Type de support du bac papier	Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6	ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5

Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Formats de papier photo	10x15 cm
Personalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Poids du support de bac papier	60 - 175 g/m²

CONNECTIVITÉ

Impression directe	Non
Quantité de Ports USB 2.0	2

RÉSEAU

Réseau prêt à l'usage	Oui
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

Mémoire interne	1024 Mo
Capacité de stockage interne	4 Go
Fréquence du processeur	800 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB

DESIGN

position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile

PUISSANCE

Consommation électrique moyenne en mode Impression	531 W
Consommation d'énergie (prêt)	8,1 W
Consommation électrique (arrêt)	0,07 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME

Tailles du support d'impression non-ISO	16K
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Tailles papier photo	3x5,4x6,5x7,5x8
Personalisation de la longueur support	127 - 356 mm

Port USB	Oui
----------	------------

Wifi	Non
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth	Oui

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint
----------------------------------	--

Mémoire interne maximale	1024 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB

Couleur du produit	Blanc
Écran	LCD
Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")
Certification	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.

Consommation (max)	531 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,07 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,189 kWh/semaine
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS		
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Température d'opération	15 - 32,5 °C	Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%		
DURABILITÉ			
Conformité à la durabilité	Oui	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure	Ne contient pas	Mercure
EMPREINTE CARBONE			
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	93	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	75
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	3	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	11
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	4		
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	381 mm	Profondeur	357 mm
Hauteur	220 mm	Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2471 mm
Poids	8,5 kg		
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE			
Largeur du colis	443 mm	Profondeur du colis	278 mm
Hauteur du colis	464 mm	Poids du paquet	11,4 kg
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Cartouche(s) incluse(s)	Oui	Capacité de la cartouche incluse (noir)	3000 pages
Câbles inclus	Secteur		
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES			
HP ePrint	Oui	HP Web Jetadmin	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui	Sécurité dynamique HP	Oui

HP Security tools	Gestion des identités : Authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé pré-partagée et Kerberos, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP- PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès; Données : Stockage crypté, PDF et e-mails cryptés (utilisation des bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), données d'authentification cryptées; Périphérique : HP Sure Start Secure Boot (vérification de l'intégrité du BIOS avec fonction d'auto-réparation), détection des intrusions (surveillance constante dans le périphérique pour les attaques), liste blanche (charge uniquement le code correct connu), module de plate-forme approuvé intégré, HP Connection Inspector, logement pour verrou de sécurité, désactivation de port USB; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk	HP Management tools	HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin)
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 193905233199; (ABY) 193905233205; (ACQ) 193905233212; (B13) 193905481576; (B19) 193905205998; (BAZ) 193905233229	HP GTIN (EAN/UPC)	193905233199, 193905233205, 193905233212, 193905481576, 193905205998, 193905233229
DONNÉES LOGISTIQUES			
Poids brut de la palette	532 kg	Couches par palette	4 pièce(s)
Produits par palette	36 pièce(s)		
DÉTAILS TECHNIQUES			
Casiers principaux (externes) par palette	9 pièce(s)	Certificats de conformité	CECP, GS mark, BIS, cUL, UL, CE, BSMI

Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m406-series/model/22732207?sku=3PZ15A&serialnumber=3PZ15A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2968165_en-US-1.pdf
---	---

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.	Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 90%
Type d'alimentation d'énergie	Internal (built-in) Power Supply	Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm	Chargeur d'enveloppes	Non
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.	Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
Dimensions de la palette (L x P x H)	1198,9 x 1000,8 x 2471,4 mm (47.2 x 39.4 x 97.3")	Poids par palette	532 kg (1172.9 kg)
Puissance acoustique (prêt)	Inaudible	Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 1.189 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.462 kWh/Week
Code UNSPSC	43212105	Contenu de la boîte	Imprimante HP LaserJet Enterprise M406dn; Toner HP LaserJet noir authentique (3 000 pages); Guide de mise en route; 1 cordon d'alimentation
Impression	Impression mono	Garantie du fabricant	Assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 sur 1 an pour réparation sur site