

C11C559012

EPSON · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

Epson LQ-2090

Référence constructeur : C11C559012 · Réf. Géant Computer : IMP_EPS_LQ2090 · 51 caractéristiques

Epson LQ-2090. Vitesse maximale d'impression: 529 caractères par seconde, Résolution maximale: 360 x 180 DPI, Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon): 330 caractères par seconde. Format d'impression maximale: A3 (297 x 420 mm), Type de support du bac papier: Étiquettes, Papier ordinaire, Rouleau. Couleur du produit: Gris, Taille du buffer: 128 Ko, Niveau de pression sonore (impression): 52 dB. Interfaces standards: Parallèle, USB 2.0, Connectivité optionnelle: Ethernet, Série (RS-232). Tête d'impression: 24-pin, Direction d'impression: Bidirectionnel, Durée de vie de la tête d'impression: 400 million de caractères

VITESSE D'IMPRESSION

Résolution maximale	360 x 180 DPI	Largeur d'impression maximum	136
Couleur	Non	Vitesse maximale d'impression	529 caractères par seconde
Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon)	330 caractères par seconde	Vitesse d'impression maximale (basse qualité)	110 caractères par seconde
Mesure du nombre de caractère par pouce	10,12 caractères par pouce	Densité des caractères	12 caractères par pouce
Nombre maximum de copies	5 copies	Codes barres intégrés	EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Polices bitmap	Courier, Brouillon, OCR-B, Orator, Orator-S, Prestige, Roman, Sans Serif, Script, Script C	Polices évolutives	Roman, Roman T, Sans Serif, Sans Serif H

GESTION DU PAPIER

Format d'impression maximale	A3 (297 x 420 mm)	Type de support du bac papier	Étiquettes, Papier ordinaire, Rouleau
------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

CARACTÉRISTIQUES

Couleur du produit	Gris	Taille du buffer	128 Ko
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB	Langues de la description de page	Epson ESC/P2, PPDS
Pays d'origine	Indonésie		

CONNECTIVITÉ

Interfaces standards	Parallèle, USB 2.0	Connectivité optionnelle	Ethernet, Série (RS-232)
----------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

AUTONOMIE

Tête d'impression	24-pin	Direction d'impression	Bidirectionnel
Durée de vie de la tête d'impression	400 million de caractères	Durée de vie du ruban (noir, brouillon)	8 million de caractères
Temps moyen entre pannes	20000 h		

PUISSANCE

Consommation électrique typique	42 W		
---------------------------------	-------------	--	--

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	5 - 35 °C	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
-------------------------	------------------	---	-----------------

CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
---	---

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	613 mm
Hauteur	172 mm

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Quantité	1 pièce(s)
Profondeur du colis	705 mm
Poids du paquet	11,4 kg

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Technologie de connectivité	Avec fil
Aiguilles	24

DÉTAILS TECHNIQUES

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	--------------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Produits par palette	14 pièce(s)
Hauteur brute de la palette	100 cm
Produits par couche de palette (RU)	3 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	2,02 m

Logiciels fournis	Epson Status Monitor
-------------------	-----------------------------

Profondeur	375 mm
Poids	9,5 kg

Largeur du colis	465 mm
Hauteur du colis	280 mm

Technologie d'impression	Dot Matrix
--------------------------	-------------------

Largeur brute de la palette	120 cm
Produits par couche de palette	2 pièce(s)
Produits par palette (RU)	21 pièce(s)