

Kit d'alarme sans fil Hikvision DS-PWA64-Kit-WB

Marque : Hikvision | Référence : ALARME_HIK_SF

Contenu du kit

Référence du kit	DS-PWA64-Kit-WB
Élément 1	DS-PWA64-L-WB × 1
Élément 2	DS-PKF1-WB × 1
Élément 3	DS-PDP15P-EG2-WB × 1
Élément 4	DS-PDMC-EG2-WB × 1

Fonctions de la centrale

Zones	64 (dont jusqu'à 48 PIRCAM)
Partitions	16
Badges (tags)	32
Utilisateurs	30 (+ 1 installateur et 1 administrateur)
Journal d'événements	5 000 événements mémorisés
Messages vocaux	Pris en charge
Haut-parleur intégré	Pris en charge
Modes d'armement	Away (absence) / Stay (présence)
Armement / désarmement automatique	Programmation horaire prise en charge
Armement forcé avec zones ouvertes	Pris en charge
Outils de programmation	Hik-Connect, Hik-Partner Pro, portail web, IVMS4200, Convergence Cloud
Mise à jour du firmware	Via l'application ou le portail web
Protocoles de télésurveillance	SIA DC09 (SIA niveau 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK) ; Hik-IP Receiver et Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard et Ademco 685) ; vérification vidéo et contrôle à distance

Communication

Fréquence radio	433 MHz
Sécurité sans fil	Saut de fréquence, chiffrement AES 128 bits
GPRS	Intégré
Carte SIM	1 emplacement
Réseau filaire	Pris en charge
Wi-Fi	Pris en charge
Sortie RS232	Prise en charge

Alimentation et affichage

Alimentation	Alimentation intégrée
Batterie	Batterie lithium intégrée
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 12 heures à température normale (nettement réduite à basse température)
Voyants d'état	Armement / désarmement, alarme, sabotage, défaut, cloud, alimentation

Périphériques gérés

Télécommandes	32
Sirènes sans fil	4 (2 intérieures + 2 extérieures)

Claviers	8 (lecteur de badges inclus)
Répéteurs sans fil	2
Multi-émetteurs	4
PIR Cam	Prise en charge

Caractéristiques physiques

Température de fonctionnement	-10 à +55 °C
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions (L × H × P)	170,0 × 170,0 × 38,6 mm
Poids	557,5 g
Couleur	Blanc

Source : fiche officielle du fabricant — https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000038124/DS-PWA64-Kit-WB_Datasheet_20230516.doc.pdf
 Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.