

Kit de 2 adaptateurs CPL TP-Link AV1300 Gigabit (TL-PA8010 KIT)

Marque : Tp Link | Référence : CPL_TL-PA801

Réseau CPL

Norme	HomePlug AV2 (compatible HomePlug AV), IEEE 1901, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
Débit	Jusqu'à 1 300 Mbit/s
Technologie	MIMO 2 × 2 (Line-Neutral / Line-Ground) avec beamforming
Portée	Jusqu'à 300 m sur le circuit électrique
Interface	1 port Gigabit Ethernet
Modulation	OFDM (PLC)
Compatibilité	Tous les adaptateurs CPL HomePlug AV et AV2

Installation et sécurité

Mise en service	Plug and play, aucune configuration requise
Bouton Pair	Appairage en un appui avec chiffrement AES 128 bits
Chiffrement	AES 128 bits
Voyants	Alimentation, Powerline, Ethernet
Utilitaire	tpPLC (Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP et Mac OS X 10.7 ou version ultérieure)
Systèmes compatibles	Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS, Linux

Alimentation et dimensions

Consommation max.	4,2 W
Consommation en veille	0,5 W
Mode économie d'énergie	Réduction de la consommation jusqu'à 85 %
Dimensions (L × P × H)	123 × 68 × 30 mm

Environnement et certifications

Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-40 à 70 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % sans condensation
Humidité de stockage	5 à 90 % sans condensation
Certifications	CE, RoHS

Contenu de la boîte

Adaptateurs	2 adaptateurs CPL Gigabit AV1300 TL-PA8010
Câbles	2 câbles Ethernet
Documentation	Guide d'installation rapide

Source : fiche officielle du fabricant — [https://static.tp-link.com/TL-PA8010KIT\(UK\)_V2_Datasheet.pdf](https://static.tp-link.com/TL-PA8010KIT(UK)_V2_Datasheet.pdf)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.