

Lecteur de codes-barres de bureau WDLINK WD9300 1D et 2D, USB filaire, 1800 lectures/s

Marque : WDLINK | Référence : LECT_COD_WDLINK_9300

Caractéristiques

Référence constructeur	WD9300
Marque	WDLINK
Modèle	WD9300
Type	Lecteur de codes-barres 2D de bureau, mains libres (détection automatique infrarouge)
Interface	USB
Installation	Plug and play, sans logiciel ni pilote
Systèmes compatibles	Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux

Lecture

Capteur	CMOS 640 x 480 pixels
Résolution	≥ 4 mil
Éclairage	LED rouge d'appoint
Champ de vision	39° (H) x 29° (V)
Angles de lecture	Roulis 360°, tangage ±65°, lacet ±65°
Vitesse de lecture	1800 lectures/s
Contraste d'impression	20 %
Taux d'erreur	≤ 1/2 000 000
Supports lus	Papier, film fin (1D), téléphone mobile, écran plat
Immunité à la lumière ambiante	0 à 100 000 lux
Signalisation	Buzzer, LED

Symbolologies

Codes 1D	Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar (Omnidirectional, Limited, Expanded), China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Post
Codes 2D	PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, Han Xin, DotCode, Codablock

Alimentation

Tension	5 V CC
Courant	Fonctionnement 320 mA, veille 235 mA, démarrage 315 mA

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.