

DHI-NVR4104HS-P-4KS2/L

DAHUA TECHNOLOGY · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**

PRODUITS INFORMATIQUES

Dahua Technology Pro DHI-NVR4104HS-P-4KS2/L Enregistreur vidéo sur réseau 1U Noir

Référence constructeur : DHI-NVR4104HS-P-4KS2/L · Réf. Géant Computer : NVR_DAHUA_1104HS-P-S3/H · 56 caractéristiques

Dahua Technology Pro DHI-NVR4104HS-P-4KS2/L. Canaux d'entrée vidéo: 4 canaux, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Résolutions prises en charge: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Capacité de stockage maximum: 6 To, Interface du disque dur: SATA III. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Protocoles réseau pris en charge: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP. Capacité du rack: 1U, Compatibilité de marque: Toutes marques, Couleur du produit: Noir. Consommation électrique typique: 7,5 W, Courant de sortie: 1,5 A, Tension de sortie: 48 V

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

Canaux d'entrée vidéo	4 canaux	Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Résolutions prises en charge	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	Taux de bit (Kbit/s)	20000 Kbit/s
Nombre d'utilisateurs	128 utilisateur(s)	Dialogue bi-directionnel	Oui
Comptage des personnes	Oui	Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Nombre de zones de détection de mouvement	396	Détection de perte vidéo	Oui
Multi-écrans	Oui	Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Format vidéo pris en charge	H.264, H.265	Système d'exploitation installé	LINUX intégré
Fonction de sauvegarde	Oui	Contrôle PTZ	Oui
Mode d'enregistrement	Continu, Manuel, Programme, Arrêt	Temps d'enregistrement	120 min

LECTEUR DE DISQUE

Nombre de disque dur supporté	1	Capacité de stockage maximum	6 To
Interface du disque dur	SATA III		

CONNECTIVITÉ

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4
Sortie HDMI	Oui	Quantité de ports HDMI	1
ports de sortie VGA (D-Sub)	1	Quantité de Ports USB 2.0	2
Entrées RCA audio	1	Sorties RCA audio	1
SATA révision	3.0	Quantité de ports internes SATA	1
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Protocoles réseau pris en charge	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP

CARACTÉRISTIQUES

Grille de montage	Oui	Capacité du rack	1U
Compatibilité de marque	Toutes marques	Couleur du produit	Noir

Produits compatibles	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec	Certification	CE, FCC, UL, EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014, UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1
----------------------	---	---------------	--

PROCESSEUR

Intégré dans le processeur	Oui	Nombre de coeurs de processeurs	4
----------------------------	------------	---------------------------------	----------

PUISSANCE

Consommation électrique typique	7,5 W	Courant de sortie	1,5 A
Tension de sortie	48 V	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	25,5 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	50 W		

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	-10 - 55 °C	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%		

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	260 mm	Profondeur	224,9 mm
Hauteur	47,6 mm	Poids	800 g
Poids du paquet	1,6 kg		