

# Enregistreur NVR Hikvision AcuSense 32 voies 16 PoE 4K DS-7732NXI-K4/16P

Marque : Hikvision | Référence : NVR\_HIK\_7732NXI-K4/16P

## Vidéo et décodage

|                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrées caméras IP                   | 32 voies                                                                                        |
| Formats vidéo                        | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                 |
| Bande passante entrante              | 256 Mbit/s                                                                                      |
| Bande passante sortante              | 160 Mbit/s                                                                                      |
| Capacité de décodage (IA désactivée) | 2 voies en 12 MP, 3 voies en 8 MP, 6 voies en 4 MP ou 12 voies en 1080p (30 images par seconde) |
| Capacité de décodage (IA activée)    | 1 voie en 12 MP, 2 voies en 8 MP, 4 voies en 4 MP ou 8 voies en 1080p (30 images par seconde)   |
| Lecture synchrone                    | 16 voies                                                                                        |
| Compression audio                    | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC                                                     |

## Analyse intelligente

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Technologie                | Hikvision AcuSense                                                        |
| Détection de mouvement 2.0 | Toutes les voies, analyse humain et véhicule                              |
| Protection du périmètre    | 2 voies (4 MP) par l'enregistreur, toutes les voies par la caméra         |
| Reconnaissance faciale     | 1 voie en flux vidéo (8 MP) ou 4 voies en comparaison d'images de visages |
| Bibliothèque de visages    | Jusqu'à 16 bibliothèques, 20 000 images de visages au total               |
| Recherche et lecture       | Recherche intelligente sur une zone sélectionnée, lecture intelligente    |

## Sorties vidéo et audio

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Sortie HDMI          | 1 voie, jusqu'à 4K (3 840 × 2 160) à 30 Hz |
| Sortie VGA           | 1 voie, jusqu'à 1 920 × 1 080 à 60 Hz      |
| Mode de sortie       | HDMI et VGA indépendants                   |
| Sortie audio         | 1 voie RCA (linéaire, 1 kΩ)                |
| Audio bidirectionnel | 1 voie RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)                |

## Réseau et PoE

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface réseau      | 1 port RJ45 10/100/1000 Mbit/s auto-adaptatif                                                            |
| Ports PoE             | 16 ports indépendants (IEEE 802.3af/at)                                                                  |
| Puissance PoE         | 200 W maximum                                                                                            |
| Connexions à distance | 128                                                                                                      |
| API                   | ONVIF (profils S et G), SDK, ISAPI                                                                       |
| Protocoles            | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS... |

## Stockage et interfaces

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Disques durs               | 4 interfaces SATA, jusqu'à 10 To par disque           |
| USB                        | Face avant : 2 × USB 2.0 ; face arrière : 1 × USB 3.0 |
| Interfaces série           | 2 × RS-485 (semi-duplex), 1 × RS-232                  |
| Entrées / sorties d'alarme | 16 / 4                                                |

## Alimentation, dimensions et poids

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Alimentation | 100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz |
|--------------|----------------------------|

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Consommation</b>                  | 20 W maximum (sans disque dur, PoE désactivé) |
| <b>Température de fonctionnement</b> | -10 à 55 °C                                   |
| <b>Humidité de fonctionnement</b>    | 10 à 90 %                                     |
| <b>Dimensions (L × P × H)</b>        | 445 × 400 × 75 mm                             |
| <b>Poids</b>                         | 5 kg maximum (sans disque dur)                |
| <b>Certifications</b>                | CE, FCC, UL, RoHS...                          |

Source : fiche officielle du fabricant — [https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000059586/Datasheet-of-DS-7732NXI-K4\\_16P\\_V4.74.000\\_20230104.pdf](https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000059586/Datasheet-of-DS-7732NXI-K4_16P_V4.74.000_20230104.pdf)

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.