

Enregistreur NVR Hikvision DS-7604NXI-K1/4P(D) — 4 voies PoE AcuSense 4K

Marque : Hikvision | Référence : NVR_7604NXI-K1/4P(D)

Configuration du produit vendu

Référence vendue	DS-7604NXI-K1/4P(D)
Voies	4 ports PoE
Série	K Series, AcuSense, 4K
Modèle de la fiche fabricant	DS-7604NXI-K1/4P

Vidéo et décodage

Entrées caméras IP	4 voies
Formats vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Capacité de décodage	Jusqu'à 1 voie en 12 MP, 2 voies en 8 MP, 4 voies en 4 MP ou 8 voies en 1080p (30 i/s) ; avec l'IA activée : 1 voie en 12 MP, 1 voie en 8 MP, 3 voies en 4 MP ou 6 voies en 1080p
Résolution d'enregistrement	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Débit entrant	40 Mbit/s
Débit sortant	80 Mbit/s
Compression	H.265+ : réduction de l'espace de stockage jusqu'à 75 %
Lecture synchrone	4 voies

Sorties et audio

Sortie HDMI	1 voie, jusqu'à 4K (3 840 × 2 160) à 30 Hz
Sortie VGA	1 voie, jusqu'à 1 920 × 1 080 à 60 Hz
Sortie audio	1 voie RCA
Dialogue bidirectionnel	1 voie RCA
Entrées/sorties d'alarme	Non disponibles (4 entrées / 1 sortie en option)

Fonctions intelligentes AcuSense

Analyse vidéo	1 voie, reconnaissance humain / véhicule pour réduire les fausses alarmes
Reconnaissance faciale	1 voie sur flux vidéo, ou 2 voies sur image de visage
Bibliothèque de visages	Jusqu'à 16 bibliothèques, 5 000 visages au total
Recherche et lecture	Recherche intelligente sur zone sélectionnée, lecture intelligente

Réseau, PoE et stockage

Interface réseau	1 port RJ-45 Ethernet 10/100 Mbit/s
Ports PoE	4 ports RJ-45 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3af/at, 50 W max.
Connexions à distance	128
API	ONVIF (profils S/G), SDK, ISAPI
Protocoles	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Stockage	1 interface SATA, jusqu'à 10 To
USB	1 × USB 2.0 en façade, 1 × USB 2.0 à l'arrière

Alimentation et dimensions

Alimentation	12 V CC, 1,5 A
--------------	----------------

Consommation	10 W max. (sans disque dur)
Température de fonctionnement	-10 à 55 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Dimensions (L × P × H)	320 × 240 × 48 mm
Poids	1 kg max. (sans disque dur)
Certifications	CE, CB, KC, Reach, WEEE...

Source : fiche officielle du fabricant — https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000058881/Datasheet-of-DS-7604NXI-K1_NVRB_V4.74.000_20240111.pdf

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.