

NVR Tiandy 4 voies 4 ports PoE, H.265, 1 disque, 5 MP (TC-R3104)

Marque : Tiandy | Référence : NVR_TC-R3104

Caractéristiques

Référence constructeur	TC-R3104 Spec: I/B/P4/C/Eu/L/S
Marque	Tiandy
Modèle	TC-R3104 (série AK)
Voies	4
Ports PoE	4 ports RJ45 10/100 Mbit/s
Résolution max. des caméras	5 MP

Vidéo et décodage

Bande passante entrante / sortante	60 Mbit/s / 40 Mbit/s
Résolutions	5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Décodage en visualisation	5MP x 1, 4MP x 1, 3MP x 1, 1080P x 2, 720P x 4, 4CIF x 4
Décodage en lecture	5MP x 1, 4MP x 1, 3MP x 1, 1080P x 2, 720P x 4
Compression vidéo	S+265, H.265, S+264, H.264
Compression audio	G711A, G711U, AAC, ADPCM_DIV4
Caméras tierces	ONVIF, RTSP

Sortie et affichage

Sortie vidéo	1 HDMI (jusqu'à 1920 x 1080)
Résolutions HDMI	1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 800, 1440 x 900, 1920 x 1080
Sortie VGA	Non
Multi-écran	1 / 3 / 4
Audio	Non

Stockage et enregistrement

Disque	1 interface SATA, jusqu'à 6 To
Modes d'enregistrement	Sur alarme, programmé
Lecture simultanée	4 voies
Sauvegarde	Périphérique de stockage USB
Alarmes	Mouvement, masquage, perte vidéo, conflit IP/MAC, déconnexion réseau, disque absent/plein/erreur, surcharge PoE, etc.

Réseau

Interface réseau	1 RJ45 10/100 Mbit/s
Protocoles	ARP, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SSH, TCP/IP, UDP, UPnP
Accès mobile	Android, iOS, P2P
Navigateurs	IE10+, Firefox 52+, Edge 89+, Safari 11+, Chrome 57+

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.