

CPE510

TP-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

TP-Link CPE510 point d'accès réseaux locaux sans fil 300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Référence constructeur : CPE510 · Réf. Géant Computer : POINT_TP_CPE510 · 41 caractéristiques

TP-Link CPE510. Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

CARACTÉRISTIQUES

Débit de transfert des données maximum	300 Mbit/s	Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	300 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Bande de fréquence	5.15 - 5.85 GHz
Bande passante	5 GHz	Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Portée maximum extérieur	15000 m	Sensibilité du récepteur	802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm

SÉCURITÉ

Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Filtrage d'adresse MAC	Oui
--------------------------------	---	------------------------	------------

PROTOCOLES

Protocoles de gestion	TDMA
-----------------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Gestion basée sur le web	Oui	Programme de gestion	Pharos Control
--------------------------	------------	----------------------	-----------------------

CONNECTIVITÉ

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Port WAN	Ethernet (RJ-45)
-------------------------------------	----------	----------	-------------------------

PUISSANCE

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	Courant d'entrée	0.8 A
Consommation électrique typique	13 W		

DESIGN

Couleur du produit	Blanc	Bouton de réinitialisation	Oui
--------------------	--------------	----------------------------	------------

Voyants	Oui	Interne	Non
ANTENNE			
Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée	Quantité d'antenne	1
Niveau de gain de l'antenne (max)	13 dBi		
REPRÉSENTATION / RÉALISATION			
Intégré dans le processeur	Oui	Mémoire flash	8 Mo
Mémoire interne	64 Mo	Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
CERTIFICAT			
Certification	FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark RoHS		
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	224 mm	Profondeur	75 mm
Hauteur	60 mm		
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Câbles inclus	Secteur		
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Température d'opération	-30 - 70 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
DONNÉES LOGISTIQUES			
Code du système harmonisé	85176990		