

EAP225-OUTDOOR

TP-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

TP-Link Omada EAP225-Outdoor 1200 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Référence constructeur : EAP225-OUTDOOR · Réf. Géant Computer : POINT_TP_225_ · 61 caractéristiques

TP-Link Omada EAP225-Outdoor. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

CARACTÉRISTIQUES

2,4 GHz	Oui	5 GHz	Oui
6 GHz	Non	Débit de transfert des données maximum	1200 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	867 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Bande de fréquence	2.4 - 5 GHz
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u	MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO	Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Support VLAN	Oui	Fonctions LAN virtuelles	VLAN mapping
Limitation du débit	Oui	Direction de la bande	Oui
Airtime Fairness (ATF)	Oui	Qualité de service (QoS)	Oui
BeamForming	Oui	Puissance de transmission (CE)	27 DBm
Puissance de transmission (FCC)	22 DBm		

SÉCURITÉ

Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS	Filtrage d'adresse MAC	Oui
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Nombre de prises en charge de SSID	16
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui		

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Gestion basée sur le web	Oui	Syslog	Oui
--------------------------	-----	--------	-----

CONNECTIVITÉ

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1		
-------------------------------------	---	--	--

PUISSANCE

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui	Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Passive PoE
---	-----	---	-------------

Tension de sortie	24 V	Consommation électrique typique	10,5 W
DESIGN			
Positionnement	Poteau, Mur	Couleur du produit	Blanc
Code (IP) Internationale Protection	IP65	Bouton de réinitialisation	Oui
ANTENNE			
Type d'antenne	Externe	Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Fonctions de l'antenne	Antenne amovible	Quantité d'antenne	2
Niveau de gain de l'antenne (max)	4 dBi		
REPRÉSENTATION / RÉALISATION			
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux		
CERTIFICAT			
Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS		
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	215 mm	Profondeur	46 mm
Hauteur	27 mm		
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE			
Largeur du colis	140 mm	Profondeur du colis	270 mm
Hauteur du colis	100 mm	Poids du paquet	640 g
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Quantité	1 pièce(s)	Adaptateur secteur fourni	Oui
Kit de montage	Oui	Guide de démarrage rapide	Oui
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Température d'opération	-30 - 70 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
DURABILITÉ			
Conformité à la durabilité	Oui		
DONNÉES LOGISTIQUES			
Code du système harmonisé	85176990		