

EAP115-WALL

TP-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

TP-Link EAP115-WALL point d'accès réseaux locaux sans fil 300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Référence constructeur : EAP115-WALL · Réf. Géant Computer : POINT_TP_115 · 37 caractéristiques

TP-Link EAP115-WALL. 2,4 GHz, Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, HTTPS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

CARACTÉRISTIQUES

2,4 GHz	Oui	5 GHz	Non
Débit de transfert des données maximum	300 Mbit/s	Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)	Sélection automatique du canal	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui	Limitation du débit	Oui
Isolation sans fil	Oui	Qualité de service (QoS)	Oui
Puissance de transmission	15 dBmW		

SÉCURITÉ

Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, HTTPS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Filtrage d'adresse MAC	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	8		

PROTOCOLES

Protocoles de gestion	SNMP, Telnet
-----------------------	--------------

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

CONNECTIVITÉ

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

PUISSANCE

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui	Consommation électrique typique	2,8 W
---	-----	---------------------------------	-------

DESIGN

Positionnement	Mur	Couleur du produit	Blanc
Port de câble antivol	Non	Bouton de réinitialisation	Oui
Voyants	Oui		

ANTENNE

Type d'antenne	Interne	Quantité d'antenne	2
----------------	---------	--------------------	---

Niveau de gain de l'antenne
(max) **1,8 dBi**

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur **86,8 mm**

Hauteur **86,8 mm**

Profondeur **30,2 mm**

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Humidité relative de
fonctionnement (H-H) **10 - 90%**

Température hors
fonctionnement **-40 - 70 °C**

Température d'opération **0 - 40 °C**

Taux d'humidité relative
(stockage) **5 - 90%**

DONNÉES LOGISTIQUES

Code du système harmonisé **85176990**