

Point d'accès extérieur Ruijie RG-RAP6260(G) — Wi-Fi 6 AX1800 bibande Gigabit

Marque : Ruijie | Référence : POINT_RG_6260

Sans fil

Type de produit	Point d'accès extérieur
Normes Wi-Fi	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), compatible 802.11a/b/g/n/ac ; pas de bande 6 GHz
Bandes de fréquence	2,4 GHz (2,400 à 2,4835 GHz) et 5 GHz (5,150 à 5,350 GHz, 5,470 à 5,725 GHz, 5,725 à 5,850 GHz), selon le pays
Conception radio	Double radio, 4 flux spatiaux : 2,4 GHz en 2 × 2 MU-MIMO, 5 GHz en 2 × 2 MU-MIMO
Débit sans fil maximal	1 774 Mbit/s (5 GHz : 1 201 Mbit/s ; 2,4 GHz : 573 Mbit/s)
Largeur de canal	5 GHz : auto/20/40/80 MHz ; 2,4 GHz : auto/20/40 MHz
Antennes	2 antennes omnidirectionnelles intégrées par bande ; gain de 6 dBi (5 GHz) et 4 dBi (2,4 GHz)
Puissance d'émission maximale	5 GHz : 28 dBm ; 2,4 GHz : 29 dBm (puissance cumulée, selon la réglementation du pays)
Portée	5 GHz : 400 m max., 200 m recommandés ; 2,4 GHz : 150 m max., 50 m recommandés (environnement dégagé)
Clients associés	Jusqu'à 256 (64 sur 2,4 GHz) ; jusqu'à 8 SSID

Connectique et alimentation

Ports Ethernet	1 port 10/100/1000BASE-T
Port optique	1 port SFP 1GE
Alimentation	PoE+ (IEEE 802.3at) ; pas d'alimentation locale
Consommation maximale	18 W
Bouton et voyant	1 bouton de réinitialisation, 1 voyant d'état du système

Fonctions logicielles

Modes de fonctionnement	Mode point d'accès, mode routage, mode répéteur sans fil
Technologies Wi-Fi 6	OFDMA, MU-MIMO, beamforming, DFS ; pas de MLO ni de 4K-QAM
Itinérance	802.11k/v, 802.11r, itinérance de niveaux 2 et 3, itinérance IA
Maillage	Reyee Mesh, AP Mesh
Sécurité	WPA, WPA2, WPA3-SAE, authentification 802.1X, authentification par portail, listes blanche et noire d'adresses MAC
Gestion	Application Ruijie Reyee, eWeb, Ruijie Cloud, SNMP ; jusqu'à 300 appareils gérés

Environnement et dimensions

Indice de protection	IP68
Température de fonctionnement	-40 à +65 °C
Humidité de fonctionnement	0 % à 100 % HR, sans condensation
Protection contre les surtensions	Port Ethernet : ±4 kV en mode commun
Fixation	Murale ou sur mât
Dimensions (L × P × H)	298 × 298 × 65 mm (sans le support de fixation)
Poids	1,35 kg max. (sans emballage)
Couleur	Blanc
Mémoire	Flash 16 Mo, RAM 256 Mo DDR3
Certifications	CE, CB, RoHS

Contenu de la boîte

Contenu	1 point d'accès ; 2 colliers de mât ; 1 support de fixation ; 2 vis cruciformes M4 × 10 mm ; 2 vis hexagonales M8 × 20 mm ; 4 chevilles d'expansion M8 × 60 mm ; presse-étoupe pour port SFP et pour port Ethernet (préinstallé) ; bouchon de port SFP (préinstallé) ; bras de fixation (préinstallé) ; manuel d'utilisation ; carte de garantie
Adaptateur secteur	Non fourni

Source : fiche officielle du fabricant — [https://eo-sgp-cos.ruijie.com/Document/pdf/2026/3/11/RG-RAP6260\(G\)_Datasheet_Official_2026-03-11.pdf](https://eo-sgp-cos.ruijie.com/Document/pdf/2026/3/11/RG-RAP6260(G)_Datasheet_Official_2026-03-11.pdf)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.