

EAP650

TP-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

TP-Link Omada EAP650 point d'accès réseaux locaux sans fil 2976 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Référence constructeur : EAP650 · Réf. Géant Computer : POINT_TP_EAP650 · 53 caractéristiques

TP-Link Omada EAP650. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 2976 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise,... LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

CARACTÉRISTIQUES

2,4 GHz	Oui	5 GHz	Oui
6 GHz	Non	Débit de transfert des données maximum	2976 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	2402 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Bande de fréquence	2.4 - 5 GHz
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Nombre d'utilisateurs	250 utilisateur(s)	Sélection automatique du canal	Oui
Balayage de canal automatique	Oui	MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO	Méthode de propagation du spectre	OFDMA
Monter les fonctions du mode AP	Réseau maillé	Support VLAN	Oui
Limitation du débit	Oui	Assistance contrôle des flux	Oui
Direction de la bande	Oui	Airtime Fairness (ATF)	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui	BeamForming	Oui
Puissance de transmission (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, Band3, EIRP)	Puissance de transmission (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz)

SÉCURITÉ

Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK	Filtrage d'adresse MAC	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui		

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Gestion basée sur le web	Oui	Syslog	Oui
Micrologiciel évolutif	Oui		

CONNECTIVITÉ

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Entrée DC	Oui
PUISSANCE			
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui	Gamme de tension continue	12 V
DESIGN			
Positionnement	Plafond, Mur	Couleur du produit	Blanc
Bouton de réinitialisation	Oui	Voyants	Oui
ANTENNE			
Type d'antenne	Interne		
CERTIFICAT			
Certification	CE, FCC, RoHS		
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	160 mm	Profondeur	160 mm
Hauteur	33,6 mm		
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE			
Type d'emballage	Boîte		
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Quantité	1 pièce(s)	Kit de montage	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui		
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%