

Terminal de reconnaissance faciale Hikvision, écran tactile 4,3 po, visage / empreinte / carte, Wi-Fi, PoE (DS-K1T342MFWX-E1)

Marque : Hikvision | Référence : POINTEUSE_K1T342MFWX-E1

Caractéristiques

Référence constructeur	DS-K1T342MFWX-E1
Marque	Hikvision
Modèle	DS-K1T342MFWX-E1
Type	Terminal de reconnaissance faciale
Système	Linux
Authentification	Visage, carte, empreinte digitale, code PIN

Écran et vidéo

Écran	LCD 4,3 po tactile capacitif, 272 x 480
Caméra	2 MP, 2 objectifs grand angle
Standard vidéo	PAL (par défaut) et NTSC
Reconnaissance faciale	Distance 0,3 à 1,5 m, durée < 0,2 s, précision > 99 %, visage masqué pris en charge, anti-usurpation

Capacités

Visages	1 500
Empreintes	3 000
Cartes	3 000 (carte M1, 13,56 MHz)
Événements	150 000
Lecture d'empreinte	< 1 s

Connectique

Réseau	Filaire 10/100 Mbit/s, Wi-Fi
PoE	IEEE 802.3at
Interfaces	1 RS-485, 1 Wiegand, 1 sortie gâche, 1 bouton de sortie, 1 contact de porte, 1 anti-sabotage, 1 USB
Protocoles	ISAPI, ISUP 5.0
Audio	Bidirectionnel avec logiciel client, poste intérieur et poste principal

Général

Alimentation	12 V CC / 1 A (adaptateur inclus) ou PoE (37 à 57 V CC / 0,6 A)
Sortie gâche	12 V CC / 1 A (si alimenté en PoE compatible)
Température de fonctionnement	-30 °C à 60 °C
Humidité	0 à 90 % sans condensation
Dimensions	91,3 x 181,3 x 24,5 mm
Poids	Net 0,36 kg ; brut 0,93 kg
Installation	Murale

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.