

ER7206

TP-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**

PRODUITS INFORMATIQUES

TP-Link Omada ER7206 Routeur connecté Gigabit Ethernet Noir

Référence constructeur : ER7206 · Réf. Géant Computer : ROUT_TP_ER7206 · 38 caractéristiques

TP-Link Omada ER7206. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Algorithme de sécurité soutenu: SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Mémoire flash: 128 Mo, Mémoire interne: 512 Mo, Type de mémoire interne: DDR4. Couleur du produit: Noir

CONNEXION WAN

Ethernet WAN	Oui	DSL WAN	Non
Emplacement de carte SIM	Non	Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
WAN SFP	Oui		

RÉSEAU

Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Route statique	Oui	Support VLAN	Oui
Redirection de port	Oui		

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Gestion basée sur le web	Oui	Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui		

CONNECTIVITÉ

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5	Quantité d'emplacements de modules SFP	1
Nombre de ports USB	1	Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Entrée DC	Oui		

PROTOCOLES

Client DHCP	Oui	Serveur DHCP	Oui
-------------	-----	--------------	-----

SÉCURITÉ

Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	quantité de tunnels de VPN	50
--------------------------------	----------------------	----------------------------	----

CARACTÉRISTIQUES

Mémoire flash	128 Mo	Mémoire interne	512 Mo
Type de mémoire interne	DDR4		

DESIGN

Couleur du produit	Noir	Voyants	Oui
--------------------	------	---------	-----

PUISSANCE

Tension de sortie	12 V	Courant de sortie	1 A
-------------------	------	-------------------	-----

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	0 - 40 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	226 mm	Profondeur	131 mm
Hauteur	35 mm		