

# Modem routeur TP-Link Archer VR600 AC2100 Wi-Fi bi-bande VDSL/ADSL Gigabit MU-MIMO (Archer VR600 V3)

Marque : TP-Link | Référence : ROUT\_TP\_VR600

## Caractéristiques

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Référence constructeur  | Archer VR600 (V3)                                            |
| Marque                  | TP-Link                                                      |
| Modèle                  | Archer VR600, AC2100 Wireless MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router |
| Modes de fonctionnement | Modem routeur VDSL/ADSL, routeur 3G/4G, routeur sans fil     |

## Ports

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| LAN     | 3 ports Gigabit                      |
| LAN/WAN | 1 port Gigabit                       |
| DSL     | 1 port RJ11                          |
| USB     | 1 port USB 3.0                       |
| Boutons | WPS, Reset, marche/arrêt, Wi-Fi, LED |

## Wi-Fi

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Normes        | 802.11ac/n/a (5 GHz), 802.11b/g/n (2,4 GHz)            |
| Débit maximal | 1733 Mbit/s (5 GHz) + 300 Mbit/s (2,4 GHz)             |
| Antennes      | 3 antennes externes bi-bande + 1 antenne interne 5 GHz |
| Sécurité      | WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK            |
| Réseau invité | 2,4 GHz et 5 GHz séparés                               |

## Fonctions

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VDSL2                 | ITU G.993.2 jusqu'au profil 35b (Super VDSL), vectoring G.993.5, G.INP ; jusqu'à 350 Mbit/s en réception |
| ADSL / ADSL2 / ADSL2+ | ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1, G.992.2, G.994.1, G.992.3, G.992.5                                     |
| VPN                   | OpenVPN, PPTP, IPsec (jusqu'à 10 tunnels)                                                                |
| Sécurité              | Pare-feu NAT et SPI, contrôle d'accès, protection DoS, liaison IP/MAC, contrôle parental                 |
| Protocoles            | IPv4 et IPv6, DDNS, IGMP v1/v2/v3, UPnP, DMZ                                                             |
| Gestion               | Interface web HTTP/HTTPS, gestion à distance, TR-069, SNMP v1/v2c                                        |

## Alimentation

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Alimentation | Adaptateur externe 12 V / 1,5 A |
|--------------|---------------------------------|

## Dimensions et environnement

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Dimensions (L x P x H) | 216 x 164 x 36,8 mm |
|------------------------|---------------------|

Source : Données du fabricant (tp-link.com)  
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.