

HP Scanjet Scanner mobile Professional 1000

Référence constructeur : L2722A · Réf. Géant Computer : SCAN_HP_1000 · 78 caractéristiques

HP Scanjet Scanner mobile Professional 1000. Surface maximal de numérisation: 216 x 356 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: 48 bit. Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner, Couleur du produit: Noir, Blanc. Type de capteur: CIS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 100 pages, Source lumineuse: LED RGB. Capacité d'entrée standard: 1 feuilles, Capacité du chargeur automatique de documents: 1 feuilles. Taille de papier de série A ISO maximum: A4, Prise en charge des types de numérisation de support: Stock de cartes, Enveloppes, Papier ordinaire, ISO, Format Series A (A0...A9): A4, A5

NUMÉRISATION

Surface maximal de numérisation	216 x 356 mm	Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation couleur	Oui	Numérisation recto verso	Oui
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit	Numérisation de film	Non
Niveaux de gris	256	Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	5 ppm

DESIGN

Type de scanner	Alimentation feuille à feuille de scanner	Couleur du produit	Noir, Blanc
-----------------	---	--------------------	-------------

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

Type de capteur	CIS	Source lumineuse	LED RGB
Formats des fichiers numérisés	BMP, PDF, TXT	Cycle de fonctionnement par jour (max)	100 pages
Numériser vers	Fichier, Image, OCR	Pilotes de scan	TWAIN

CAPACITÉ D'ENTRÉE

Capacité d'entrée standard	1 feuilles	Capacité du chargeur automatique de documents	1 feuilles
----------------------------	------------	---	------------

GESTION DU PAPIER

Prise en charge des types de numérisation de support	Stock de cartes, Enveloppes, Papier ordinaire	Détection multi-alimentation	Non
Taille de papier de série A ISO maximum	A4	ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Lettre	Oui	Légal	Oui
Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	216 x 356 mm	Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	52 x 74 mm

CONNECTIVITÉ

Port USB	Oui	Version USB	2.0
Interfaces standards	USB 2.0		

PUISSANCE

Type d'alimentation d'énergie	USB	Consommation électrique typique	2,5 W
-------------------------------	-----	---------------------------------	-------

Consommation d'énergie (mode veille)	0,76 W		
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	290 mm	Profondeur	50 mm
Hauteur	75 mm	Poids	660 g
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE			
Dimensions du colis (LxPxH)	345 x 155 x 87 mm	Dimensions de l'emballage (L x P x H)	344,9 x 154,9 x 87,1 mm (13.6 x 6.1 x 3.43")
Poids du paquet	1,19 kg		
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Drivers inclus	Oui	Logiciels fournis	Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard 6
DURABILITÉ			
Certificats de durabilité	ENERGY STAR		
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME			
Configuration minimale du système	Microsoft Windows 7, Windows Vista: 1.3 GHz, 1 GB RAM (2 GB for 64-bit); Windows XP Professional, Windows XP Home: 1.3 GHz, 512 MB RAM; For all systems: 450 MB, USB 1.1 port +, CD-ROM drive, 1024 x 768 SVGA monitor, 16-bit color	Compatibilité Mac	Oui
Espace disque minimal	450 Mo	Mémoire vive (RAM) minimale	512 Mo
Processeur minimal	1.3 GHz	Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7 Windows Vista, 64-bit Microsoft Windows XP Home, Professional, Professional x64, 2000
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
USB requise	Oui		
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Température d'opération	10 - 35 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Température d'opération	50 - 95 °F		
CERTIFICAT			
Compatibilité électromagnétique	Class B, Europe (CE), North America (FCC), Australia and New Zealand (C-tick), Korea (KCC), Taiwan (BSMI), China (CCC)		
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Réseau prêt à l'usage	Non	Modes de numérisation	Front panel (Scan button)

Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 7, Windows Vista: 3 GHz, 2 GB RAM (2 GB / 64-bit); Windows XP Professional, Windows XP Home: 3 GHz, 1 GB RAM; 1 GB HDD, USB 2.0, CD-ROM, 1024 x 768 SVGA, 16-bit	Configuration minimale pour Macintosh	PowerPC G3; G4; G5 / Intel Core; 256 MB RAM; CD-ROM
Dimensions maximales (LxPxH)	290 x 50 x 75 mm	Dimensions (LxPxH)	290 x 50 x 75 mm
Température de fonctionnement recommandée	10 - 35 °C	Version TWAIN	2,0
Taux de changement d'échelle ou d'agrandissement de l'image	10 - 2000	Panneau de commande	Cancel, Scan
Sécurité	IEC 60950-1: 2005, Europe (CE), Canada (cUL), China (CCC), Taiwan (BSMI), USA (UL)	Résolution de sortie	75; 100; 150; 200; 300; 400; 600 dpi
Dimensions du produit lorsqu'il est ouvert (L x P x H)	28,8 cm (11.3")	Taille (impériale)	28,8 cm (11.3")
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso	Y	Dimensions (L x L x H)	288 x 77 x 50 mm (11.3 x 3.03 x 1.97")
Poids recommandés	49 - 120 g/m²		
DONNÉES LOGISTIQUES			
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219 x 1016 x 870 mm	Produits par palette	210 pièce(s)
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 871,2 mm (48 x 40 x 34.3")	Poids brut de la palette	249 kg